



Tubos corrugados de poliolefina ignifugada libre de halógenos precableados con cables de alta seguridad libres de halógenos y guía de poliamida.

Uses

Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos y suelos. Especialmente recomendados para locales de pública concurrencia.

Characteristics

Fire behaviour



Non flame propagation

Bending resistance



Pliable/ Transversely elastic

Dimensions



UNE-EN 60423

Impact resistance



Middle: 2J

Standard



UNE-EN 61386-22

Maximum temperature



90°C

Electrical properties



Insulating

Minimum temperature



-5°C

Compressive strength



Middle: 750N

Technical data

| Código | COMPOSICIÓN | Diámetro exterior tubo mm | COLORES CABLES | Embalaje mts |
|-----------|---|---------------------------|--|--------------|
| T602120G4 | TUBO HORMICOR + 2 CABLES H07Z1-K 1,5 CPR | 20 +0/-0,3 | Negro, Azul | 100 |
| T603120G4 | TUBO HORMICOR + 3 CABLES H07Z1-K 1,5 CPR | 20 +0/-0,3 | Negro, Azul, Amarillo-Verde | 100 |
| T603220G4 | TUBO HORMICOR + 3 CABLES H07Z1-K 2,5 CPR | 20 +0/-0,3 | Negro, Azul, Amarillo-Verde | 100 |
| T605120G4 | TUBO HORMICOR + 5 CABLES H07Z1-K 1,5 CPR | 20 +0/-0,3 | Negro, Azul, Amarillo-Verde, Marrón, Gris | 100 |