



**Tubos corrugados de poliolefina libre de halógenos,
resistente a los rayos UV.**

Uses

Tubos con los aditivos necesarios para resistir la radiación ultravioleta de la luz solar. Con una resistencia a la compresión 750 N y con guía incorporada. Producto recomendado para la canalización de cables Revisolar, en instalaciones fotovoltaicas.

Characteristics

Colours	Grey	Compressive strength	Middle: 750N
Fire behaviour	Non flame propagation	Bending resistance	Pliable/ Transversely elastic
Dimensions	UNE-EN 60423	Impact resistance	Middle: 2J
Packing	100 m. rolls for 16 and 20, 75 m. for 25, 50 m. for 32 and 25 m. for 40 and 50	Maximum temperature	90°C
Standard	UNE-EN 61386-22	Minimum temperature	-5°C
Electrical properties	Insulating		

Technical data

Nominal	Código	Descripción	Embalaje mts	Pallet mts	Diámetro exterior mm	Diámetro interior aproximado mm
20	T10720N4	TUBO CORRUGADO REVISOLAR M-20 NEGRO	100	5200	20	14.1
25	T10732N3	TUBO CORRUGADO REVISOLAR M-25 NEGRO	75	3300	25	18.3
32	T10732N2	TUBO CORRUGADO REVISOLAR M-32 NEGRO	50	2200	32	25.3