



ECOREVI ES05Z1-K (AS)














Cables unipolares sin cubierta con conductor flexible de varios alambres cableados con aislamiento de PVC.

Aplicaciones

Montaje fijo protegido y en el interior de aparatos cuando se requieran características de baja emisión de humos y gases corrosivos.

Características

Aislamiento	 Tipo T17 según UNE- EN 50363-7
Colores	 Negro, marrón, gris, azul, amarillo-verde, rojo y blanco
Comportamiento fuego	 No propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, No propagador del incendio de acuerdo con EN 60332-3-24, Baja opacidad de humos según EN 61034-2, Libre de halógenos según UNE-EN 50525-1 Anexo B
Conductor	 Cobre clase 5 según UNE-EN 60228
Embalaje	 Rollos de 200m plastificados
Identificación unipolar	 Colores
Norma	 UNE 21002
Secciones	 0.5, 0.75 y 1 mm ²
Temperatura	 70°C
Tensión de ensayo	 2000V
Tensión nominal	 300/500V

Datos técnicos

Sección mm ²	Espesor mm	Diámetro mm	Resistencia a 20 °C	Peso aprox.
			Ohm/km	Kg/Km
0,5	0,6	2,6	39	9
0,75	0,6	2,8	26	12
1	0,6	3	19,5	14