Cable eléctrico Mangueras 300/500 V

MANGUERA H03VV-F

revi@grupo-revi.com
+34 988 215 454
grupo-revi.com



Cables multipolares con conductor flexible, aislamiento de PVC y cubierta de PVC.

Aplicaciones

Instalación en locales domésticos, cocinas y oficinas. Para aparatos portátiles ligeros. Estos cables son para esfuerzos mecánicos pequeños (por ejemplo para aparatos de radio, lamparas de mesa, lamparas de colgar y máquinas de oficina)

Características

Aislamiento	**PVC TI2 según EN 50363-3**
Colores	**Blanco o negro**
Comportamiento fuego	**No propagador de la llama de acuerdo con UNE-EN 60332-1-2**
Conductor	**Cobre clase 5 según UNE-EN 60228**
Cubierta	**PVC TM2 según EN 50363-4-1**
Embalaje	**Rollos de 100m plastificados**
Identificación unipolar	**Por colores**
Norma	**UNE-EN 50525-2-11**
Secciones	**2, 3, 4x0.50 a 0.75 mm2**
Temperatura	**70°C**
Tensión de ensayo	**2000V**
Tensión nominal	**300/300V**

Datos técnicos

Sección mm2	Espesor aislamiento mm	Espesor cubierta mm	Diámetro mm	Resistencia a 20 °C Ohm/Km
2x0,5	0,5	0,6	4,6-5,9	39
2x0,75	0,5	0,6	4,9-6,3	26
3x0,5	0,5	0,6	4,9-6,3	39
3x0,75	0,5	0,6	5,2-6,7	26
4x0,5	0,5	0,6	5,4-6,9	39
4x0,75	0,5	0,6	5,7-7,3	26