Cable eléctrico Mangueras 300/500 V

MANGUERA PLANA H03VVH2-F

revi@grupo-revi.com
+34 988 215 454
grupo-revi.com

Cables planos con conductor flexible, aislamiento de PVC y cubierta de PVC.

Aplicaciones

Instalación en locales domésticos, cocinas y oficinas. Estos cables son para esfuerzos mecánicos muy pequeños, para aparatos portátiles ligeros.

Características

Aislamiento	**PVC TI2 según EN 50363-3**
Colores	**Blanco, negro, gris, oro**
Comportamiento fuego	**No propagador de la llama de acuerdo con UNE-EN 60332-1-2**
Conductor	**Cobre clase 5 según UNE-EN 60228**
Cubierta	**PVC TM2 según EN 50363-4-1**
Embalaje	**Rollos**
Identificación unipolar	**Por colores**
Norma	**UNE-EN 50525-2-11**
Secciones	**2x0.50 o 0.75 mm2**
Temperatura	**70ºC**
Tensión de ensayo	**2000V**
Tensión nominal	**300/300V**

Datos técnicos

Sección mm2	Espesor aislamiento mm	Espesor cubierta mm	Dimensiones mm	Resistencia a 20 °C Ohm/Km
2x0,5	0,5	0,6	3x4,9-3,7x5,9	39
2x0,75	0,5	0,6	3,2x5,2-3,8x6,3	26