



Cable eléctrico Cable 300/500 V - 450/750 V Rígido H.LINEA H05V-U

revi@grupo-revi.com
+34 988 215 454
grupo-revi.com



Cables unipolares sin cubierta con conductor rígido de un solo alambre con aislamiento de PVC.

Aplicaciones

Montaje fijo protegido y en el interior de aparatos.

Características

| | |
|-------------------------|---|
| Aislamiento | PVC TI1 según EN 50363-1 |
| Colores | Negro, marrón, gris, azul, amarillo-verde, naranja, rojo, rosa, violeta, turquesa y blanco |
| Comportamiento fuego | No propagador de la llama de acuerdo con UNE-EN 60332-1-2 |
| Conductor | Cobre clase 1 según UNE-EN 60228 |
| Embalaje | Rollos de 200 m plastificados |
| Identificación unipolar | Colores |
| Norma | UNE-EN 50525-2-31 |
| Secciones | 0.50, 0.75 y 1mm² |
| Temperatura | 70°C |
| Tensión de ensayo | 2000V |
| Tensión nominal | 300/500V |

Datos técnicos

| Sección mm ² | Espesor mm | Diámetro mm | Resistencia a 20 °C Ohm/km | Peso aprox. Kg/Km |
|-------------------------|------------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| 0,5 | 0,6 | 2,4 | 36 | 9 |
| 0,75 | 0,6 | 2,6 | 24,5 | 12 |
| 1 | 0,6 | 2,8 | 18,1 | 14 |