Cable eléctrico Mangueras 300/500 V

MANGUERA H05VV-F

revi@grupo-revi.com
+34 988 215 454
grupo-revi.com



Cables multipolares con conductor flexible, aislamiento de PVC y cubierta de PVC.

Aplicaciones

Instalación en locales domésticos, cocinas y oficinas. Para aparatos domésticos, incluso los que estén en locales húmedos. Estos cables son para esfuerzos mecánicos medios (por ejemplo para lavadoras, centrifugadoras y refrigeradores)

Características

Aislamiento	**PVC TI2 según EN 50363-3**
Clasificación CPR	**Eca**
Colores	**Blanco, gris o negro**
Comportamiento fuego	**No propagador de la llama de acuerdo con UNE-EN 60332-1-2**
Conductor	**Cobre clase 5 según UNE-EN 60228**
Cubierta	**PVC TM2 según EN 50363-4-1**
Embalaje	**Rollos de 100m plastificados**
Identificación unipolar	**Por colores**
Norma	**UNE-EN 50525-2-11**
Secciones	**2x0.75 a 2.5 mm2, 3x0.75 a 4 mm2, 4x0.75 a 4 mm2 y 5x1 a 4 mm2**
Temperatura	**70°C**
Tensión de ensayo	**2000V**
Tensión nominal	**300/500V**

Datos técnicos

Sección mm2	Espesor aislamiento mm	Espesor cubierta mm	Diámetro mm	Resistencia a 20 °C Ohm/Km
2x0,75	0,6	0,8	6,3	26
2x1	0,6	0,8	6,65	19,5
2x1,5	0,7	0,8	7,6	13,3
2x2,5	0,8	1	9,3	7,98
2x4	0,8	1,1	10,5	4,95
3G0,75	0,6	0,8	6,65	26
3G1	0,6	0,8	7,1	19,5
3G1,5	0,7	0,9	8,2	13,3
3G2,5	0,8	1,1	10,5	7,98
3G4	0,8	1,2	11,05	4,95
4G0,75	0,6	0,8	7,6	26
4G1	0,6	0,9	7,95	19,5
4G1,5	0,7	1	9,25	13,3
4G2,5	0,8	1,1	11,05	7,98
4G4	0,8	1,2	12,75	4,95
5G0,75	0,6	0,9	8	26
5G1	0,6	0,9	9	19,5
5G1,5	0,7	1,1	11,05	13,3
5G2,5	0,8	1,2	13,2	7,98
5G4	0,8	1,4	15,4	4,95