














**C.U.FLEX H07V-K****Cables unipolares sin cubierta con conductor flexible con aislamiento de PVC.****Aplicaciones**

Instalación en conductos situados sobre superficies, empotrados y en sistemas cerrados análogos.

**Características**

Aislamiento	 <b>PVC TI1 según UNE-EN 50363-1</b>
Clasificación CPR	 <b>Eca</b>
Colores	 <b>Negro, marrón, gris, azul, amarillo-verde, rojo, blanco, naranja, rosa, violeta y turquesa.</b>
Comportamiento fuego	 <b>No propagador de la llama de acuerdo con UNE-EN 60332-1-2</b>
Conductor	 <b>Cobre clase 5 según UNE-EN 60228</b>
Embalaje	 <b>1.5 rollos de 200m plastificados, las demás secciones de rollos de 100m</b>
Identificación unipolar	 <b>Colores</b>
Norma	 <b>UNE-EN 50525-2-31</b>
Secciones	 <b>1.5 a 50 mm<sup>2</sup></b>
Temperatura	 <b>70°C</b>
Tensión de ensayo	 <b>2500V</b>
Tensión nominal	 <b>450/750V</b>

**Datos técnicos**

Sección mm <sup>2</sup>	Espesor mm	Diámetro mm	Resistencia a 20 °C	Peso aprox.
			Ohm/km	Kg/Km
1,5	0,7	3	13,3	19
2,5	0,8	3,6	7,98	31
4	0,8	4,2	4,95	47
6	0,8	4,8	3,3	70
10	1	6,25	1,91	120
16	1	7,3	1,21	190
25	1,2	9,1	0,78	297
35	1,2	10,3	0,554	400
50	1,4	12,65	0,386	560
70	1,4	14,1	0,272	785
95	1,6	16,4	0,206	1025