Cable eléctrico Cable 300/500 V - 450/750 V Rigido

C.LINEA H07V-R

revi@grupo-revi.com
+34 988 215 454
grupo-revi.com

Cables unipolares sin cubierta con conductor rígido de varios alambres cableados con aislamiento de PVC.

Aplicaciones

Instalación en conductos situados sobre superficies, empotrados y en sistemas cerrados análogos.

Características

Aislamiento	**PVC TI1 según UNE-EN 50363-1**
Clasificación CPR	**Eca**
Colores	**Negro, marrón, gris, azul, amarillo-verde, naranja, rojo, rosa, violeta, turquesa y blanco.**
Comportamiento fuego	**No propagador de la llama de acuerdo con UNE-EN 60332-1-2**
Conductor	**Cobre clase 2 según UNE-EN 60228**
Embalaje	**Rollos de 100m plastificados**
Identificación unipolar	**Colores**
Norma	**UNE-EN 50525-2-31**
Secciones	**6 a 25 mm2**
Temperatura	**70ºC**
Tensión de ensayo	**2500V**
Tensión nominal	**450/750V**

Datos técnicos

Sección mm2	Espesor mm	Diámetro mm	Resistencia a 20 °C Ohm/km	Peso aprox. Kg/Km
6	0,8	4,75	3,08	69
10	1	5,8	1,83	121
16	1	6,75	1,15	175
25	1,2	8,45	0,727	275
35	1,2	9,5	0,524	378
50	1,4	11,3	0,387	510
70	1,4	12,75	0,268	704
95	1,6	14,9	0,193	990