Cable eléctrico Cable 06/1 Kv Rigido

REPLAS U-1000 R2V

revi@grupo-revi.com
+34 988 215 454
grupo-revi.com



Cables rígidos unipolares y multipolares con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC

Aplicaciones

Adecuado para el transporte y distribución de energía eléctrica en instalaciones fijas protegidas o no. Adecuado para instalaciones interiores y exteriores, sobre soportes, al aire, en tubos o enterrado

Características

Aislamiento	**Polietileno reticulado (XLPE)**
Clasificación CPR	**Eca**
Colores	**Negro**
Conductor	**Cobre clase 2 según NF 60228**
Cubierta	**PVC**
Embalaje	**Rollos ó bobinas**
Identificación unipolar	**Colores**
Norma	**XP C 32-321**
Secciones	**1x1.5 a 300 mm2, 2x1.5 a 35 mm2, 3 y 4 x 1.5 a 300 mm2 y 5x1.5 a 25 mm2**
Temperatura	**90 °C**
Tensión de ensayo	**3500 V**
Tensión nominal	**0,6/1 KV**
Tipo de cable	**U 1000 R2V**

Datos técnicos

Seccion mm2	Espesor aislamiento mm	Diametro aprox. mm	Resistencia a 20 °C Ohm/km
1,5	0,7	8,1	13,3
2,5	0,7	8,5	7,98
4	0,7	9,1	4,95
6	0,7	9,7	3,3
10	0,7	10,7	1,91
16	0,7	12	1,21
25	0,9	14	0,78
35	0,9	15	0,554
50	1	16,5	0,386
70	1,1	18	0,272
95	1,1	20	0,206
120	1,2	22	0,161
150	1,4	24	0,129
185	1,6	26,5	0,106
240	1,7	29,5	0,0801
300	1,8	32	0,0641
2x1,5	0,7	11,5	13,3
2x2,5	0,7	12,5	7,98
2x4	0,7	14	4,95
2x6	0,7	15	3,3
2x10	0,7	16,5	1,91
2x16	0,7	18,5	1,21
2x25	0,9	22	0,78
2x35	0,9	24,5	0,554
3G1,5	0,7	12	13,3
3G2,5	0,7	13,5	7,98
3G4	0,7	14,5	4,95
3G6	0,7	16	3,3
3G10	0,7	18	1,91
3G16	0,7	20,5	1,21
3G25	0,9	23,5	0,78
3G35	0,9	26	0,554
3G50	1	29	0,386
3G70	1,1	34	0,272
3G95	1,1	38,5	0,206
3G120	1,2	42,5	0,161
3G150	1,4	47,5	0,129
3G185	1,6	53	0,106
3G240	1,7	59,5	0,0801
3G300	1,8	66	0,0641
4G1,5	0,7	13	13,3
4G2,5	0,7	14	7,98
4G4	0,7	15,5	4,95
4G6	0,7	17	3,3
4G10	0,7	19,5	1,91
4G16	0,7	22	1,21
4G25	0,9	26	0,78
4G35	0,9	29	0,554
4G50	1	32,5	0,386

4G70	1,1	37,5	0,272
4G95	1,1	42,5	0,206
4G120	1,2	47,5	0,161
4G150	1,4	52,5	0,129
4G185	1,6	59	0,106
4G240	1,7	66,5	0,0801
4G300	1,8	73,5	0,0641
5G1,5	0,7	14	13,3
5G2,5	0,7	15,5	7,98
5G4	0,7	17	4,95
5G6	0,7	18,5	3,3
5G10	0,7	21	1,91
5G16	0,7	24	1,21
5G25	0,9	29	0,78