Certificado AENOR de Producto
AENOR Product Certificate

030/002328

AENOR certifica que | AENOR certifies that

PLÁSTICOS REVI TUBOS, S.A.

Domicilio social / Registered office	CR CASTRO DE BEIRO, 25 32001 OURENSE (España)
suministra el producto / supplies the product	**Sistemas de tubos enterrados para la conducción de cables** **Conduit systems buried underground for cable management**
conformes con / in compliance with	UNE-EN 61386-1:2008 (EN 61386-1:2008) UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010 UNE-EN 61386-24:2011 (EN 61386-24:2010)
Referencias / References	Detalladas en el Anexo al Certificado Specified in Annex to the Certificate
Centro de producción / Production site	CR DE BARRA DE MIÑO, CL REGUENGA, 24 32950 RIVELA-COLES (Ourense - España)
Esquema de evaluación Assessment scheme	Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.12. This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 030.12.
Primera emisión / First issued Última emisión / Last issued Expiración / Validity	2013-04-02 2026-04-02 2028-04-02

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

ENAC
CERTIFICACIÓN
ISO 17065
Nº1 / C-PR275

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto
AENOR Product Certificate

030/002328

Anexo al Certificado
Annex to Certificate

Marca comercial / Trade mark: REVI

Referencia / Type Ref.	Tipo de tubo / Type of conduit	Diámetro nominal / Nominal diameter	Diámetro interior mínimo / Minimum inside diameter	Códigos de clasificación / Clasification codes	Accesorios / Accessories	Informacion adicional / Additional information
REVI DOBLE PARED BARRAS	No metalico/Non metallic	63-90-110-125-160-200-250 mm.	47-67-82-94-120-150-188 mm.	450 N; Normal; Rígido ; IP54	Manguito/Sleeves ; 63-90-110-125-160-200-250 mm.	Polietileno/Polyethylene
REVI DOBLE PARED ROLLOS	No metalico/Non metallic	40-50-63-75-90-110-125-160-200 mm.	30-27-47-56-67-82-94-120-150 mm.	450 N; Normal; Curvable; IP54	Manguito/Sleeves ; 40-50-63-75-90-110-125-160-200 mm.	Polietileno/Polyethylene

Color / Colour: Amarillo, rojo, naranja, verde, violeta, azul, negro / Yellow, red, orange, green, violet, blue, black.

(1) Resistencia a la compresión: Tipo 450 N
Resistencia al impacto: Normal
Resistencia al curvado: Rígido.
Influencias externas: IP54
Resistencia a la propagación de la llama: Propagador

(2) Resistencia a la compresión: Tipo 450 N
Resistencia al impacto: Normal
Resistencia al curvado: Curvable
Influencias externas: IP54
Resistencia a la propagación de la llama: Propagador

Primera emisión / First issued 2013-04-02
Última emisión / Last issued 2026-04-02
Expiración / Validity 2028-04-02

ENAC
CERTIFICACIÓN
ISO 17065
Nº1 / C-PR275

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com