



Tubo Tubos y accesorios PVC BLINDADO ENCHUFABLE

revi@grupo-revi.com
+34 988 215 454
grupo-revi.com
















Tubos lisos de PVC rígido con unión por manguito enchufable.

Aplicaciones

Adecuados para el montaje superficial para la protección de los conductores eléctricos.

Características

Colores	 Gris RAL 7035 o negro
Comportamiento fuego	 No propagador de la llama
Dimensiones	 UNE-EN 60423
Embalaje	 Fardos de barras de 3m en palets
Grado de protección	 IP44
Norma	 UNE-EN 61386-21
Propiedades eléctricas	 Aislante
Resistencia a la compresión	 Fuerte: 1250N
Resistencia al curvado	 Rígido (curvable en caliente)
Resistencia al impacto	 Media: 2J
Temperatura máxima	 60°C
Temperatura mínima	 -5°C
Unión	 Manguitos enchufables

Datos técnicos

Diámetro nominal	Diámetro exterior mm	Tolerancias mm	Diámetro interior aproximado mm
16	16	+0/-0,3	10,7
20	20	+0/-0,3	14,1
25	25	+0/-0,4	18,3
32	32	+0/-0,4	25,3
40	40	+0/-0,4	31,2
50	50	+0/-0,5	39,6
63	63	+0/-0,6	52,6