



## Tubo Tubos de canalizaciones **DOBLE PARED ACOMETIDAS**

revi@grupo-revi.com

+34 988 215 454

grupo-revi.com



**Tubos de doble pared con la capa exterior corrugada y la interior lisa fabricados con poliolefina ignifugada.**

### Aplicaciones

Adecuados para el montaje empotrado para la protección de los conductores eléctricos.

### Características

Colores	 <b>Blanco</b>
Comportamiento fuego	 <b>No propagador de la llama</b>
Embalaje	 <b>Rollos de 150m para 50 y 63, de 75m para 90 y de 50m para 110 y 160</b>
Norma	 <b>UNE-EN 61386-22</b>
Propiedades eléctricas	 <b>Aislante</b>
Resistencia a la compresión	 <b>320N</b>
Resistencia al curvado	 <b>Curvable</b>
Resistencia al impacto	 <b>2J</b>
Temperatura máxima	 <b>90°C</b>
Temperatura mínima	 <b>-5°C</b>

### Datos técnicos

Diámetro nominal	Diámetro exterior mm	Tolerancias mm	Diámetro interior aproximado mm
40	40	0,8	30
50	50	1	37
63	63	1,2	47
90	90	1,7	67
110	110	2	82
160	160	2,9	120