Tubo Tubos de canalizaciones

DOBLE PARED (Barras)

revi@grupo-revi.com
+34 988 215 454
grupo-revi.com

Tubos de doble pared con la capa exterior corrugada y la interior lisa fabricadas en PE de alta densidad.

Aplicaciones

Adecuados para la instalación enterrada directamente en el suelo sin protección adicional. Indicados para instalación de redes eléctricas, lineas de telecomunicación, conductos de agua, tuberias de gas, etc

Características

Colores	**Rojo y verde**
Dimensiones	**UNE-EN 61386-2-4**
Embalaje	**Barras de 6m en palets**
Grado de protección	**IP54**
Norma	**UNE-EN 613886-2-4**
Resistencia a la compresión	**450N**
Resistencia al curvado	**Rígido**
Resistencia al impacto	**20J para 63 y 90, 28J para 110 y 125 y 40J para 160, 200, 250 y 315**
Temperatura mínima	**-5ºC**
Unión	**Manguitos**

Datos técnicos

Diámetro nominal	Diámetro exterior mm	Tolerancias mm)	Diámetro interior mínimo mm	Radio de curvatura minimo m
40	40	0,8	30	2
50	50	1	37	2,5
63	63	1,2	47	3,15
75	75	1,4	56	3,75
90	90	1,7	67	4,5
110	110	2	82	5,5
125	125	2,3	94	6,25
160	160	2,9	120	8
200	200	3,6	150	10
250	250	4,5	188	12,5