Tubo Tubos de canalizaciones

DOBLE PARED UV

revi@grupo-revi.com
+34 988 215 454
grupo-revi.com

Tubos de doble pared con la capa exterior corrugada fabricados en PE con los aditivos necesarios para resistir la radiación ultravioleta de la luz solar.

Aplicaciones

Adecuados para la instalación enterrada directamente en el suelo sin protección adicional. Indicados para instalación de redes eléctricas, líneas de telecomunicación, conductos de agua, tuberías de gas etc.

Adecuado para instalaciones fotovoltaicas tanto en tramo enterrado como en las salidas al exterior.

Características

Colores	**Negro**
Dimensiones	**UNE-EN 61386-24**
Embalaje	**Rollos**
Norma	**UNE-EN 61386-24**
Resistencia a la compresión	**450 N**
Resistencia a los rayos UVA	**La resistencia a la radiación ultravioleta de estos tubos se ha chequeado mediante un ensayo adicional a los de certificación de marca AENOR. Este ensayo es el que se prescribe en la norma UNE 21123 para cables 0,6/1KV y se realiza de acuerdo con la norma UNE 211605:2013.**
Resistencia al impacto	**15 J para 40 y 50, 20 J para 63, 75 y 90, 28 J para 110 y 125 y 40 J para 160, 200**

Datos técnicos

Diámetro nominal mm	Diámetro exterior mm	Tolerancias mm	Diámetro interior mínimo mm
40	40	+0,8	30
50	50	+1	37
63	63	+1,2	47
75	75	+1,4	56
90	90	+1,7	67
110	110	+2	82
125	125	+2,3	94
160	160	+2,9	120
200	200	+3,6	150