Tubo Tubos y accesorios libre halógeno

ECO-BLINDADO

revi@grupo-revi.com
+34 988 215 454
grupo-revi.com



Tubos rígidos lisos fabricados con compuesto libre de halógenos, unión enchufable o abocardada.

Aplicaciones

Adecuados para el montaje superficial, para la protección de los conductores eléctricos. Especialmente recomendados donde se requiera una baja emisión de humos y gases en caso de incendio.

Características

Colores	**Gris RAL 7035**
Comportamiento fuego	**No propagador de la llama**
Dimensiones	**UNE-EN 60423**
Embalaje	**Fardos de barras de 3m en fardos o palets**
Grado de protección	**IP 54**
Norma	**UNE-EN 61386-21**
Propiedades eléctricas	**Aislante**
Resistencia a la compresión	**Fuerte: 1250N**
Resistencia al curvado	**Rígido (curvable en caliente)**
Resistencia al impacto	**Fuerte: 6J**
Temperatura máxima	**90°C**
Temperatura mínima	**-15°C**
Unión	**Manguitos ó abocardado**

Datos técnicos

Diámetro nominal	Diámetro exterior mm	Tolerancias mm	Diámetro interior minimo mm
16	16	+0/-0,3	10,7
20	20	+0/-0,3	14,1
25	25	+0/-0,4	18,3
32	32	+0/-0,4	25,3
40	40	+0/-0,4	31,2
50	50	+0/-0,5	39,6
63	63	+0/-0,6	52,6