Tubo Tubos precableados

ECO-PRECOR C.I. DETECT-RF-90

revi@grupo-revi.com
+34 988 215 454
grupo-revi.com

Tubos corrugados de poliolefina ignifugada libre de halógenos precableados con cables de alta seguridad libres de halógenos y resistente al fuego RF-90.

Aplicaciones

Tubo Precableado destinado a la conexión de sistemas analógicos y convencionales de detección y alarma de incendios en locales de pública concurrencia.

Adecuado para todas aquellas instalaciones en las que se deba mantener la

integridad de los circuitos, aunque estos se vean afectados directamente por el fuego

Instalación según R.E.B.T 2002 para ITC BT28. Anexo 1 del Reglamento de Seguridad

contra Incendios en los establecimientos industriales.

Características

Clasificación CPR	**Cca -sb,a1,d1**
Comportamiento fuego	**No propagador de la llama**
Dimensiones	**UNE-EN 60423**
Norma	**UNE-EN 61386-22**
Propiedades eléctricas	**Aislante**
Resistencia a la compresión	**Media: 750N**
Resistencia al curvado	**Curvable/Transversalmente elástico**
Resistencia al impacto	**Media: 2J**
Temperatura máxima	**90ºC**
Temperatura mínima	**-5ºC**
Tipo de cable	**SOZ1-K**

Datos técnicos

Código	COMPOSICION	Diámetro exterior tubo mm	CABLES	Embalaje mts
T600620R4	ECOPRECOR M20 ROJO + SOZ1-K 2G1,5 C.I. RF-90. CPR R100	20 +0/-0,3	2X1,5 SOZ1-K	100