Tubo Tubos precableados

ECO-PRECOR EIB KNX

revi@grupo-revi.com
+34 988 215 454
grupo-revi.com



Tubos corrugados de poliolefina ignifugada libre de halógenos precableados con cable LSZH BUS/KNX.

Aplicaciones

Tubos corrugados de poliolefina ignifugada libre de halógenos precableados con cable libre de halógenos rígido destinado al conexionado de sistemas analógicos o convencionales de detección y alarma; así como para instalaciones de domótica y control de accesos EIB / KNX

Características

Clasificación CPR	**Cca -sb,a1,d1**
Comportamiento fuego	**No propagador de la llama**
Dimensiones	**UNE-EN 60423**
Norma	**UNE-EN 61386-22**
Propiedades eléctricas	**Aislante**
Resistencia a la compresión	**Media: 750N**
Resistencia al curvado	**Curvable/Transversalmente elástico**
Resistencia al impacto	**Media: 6J**
Temperatura máxima	**90ºC**
Temperatura mínima	**-5ºC**
Tipo de cable	**EIB BUS KNX X*2*0.8**

Datos técnicos

Código	COMPOSICION	Diámetro exterior tubo mm	CABLE	Embalaje mts	Pallet mts
T601020G4	ECOPRECOR M20 Gr+ EIB BUS LSZH 1x2x0,8 VD CPR Cca R100	20 +0/-0,3	1X2X0,8	100	4000