












**Tubos corrugados de poliolefina ignifugada libre de halógenos precableados con cables de alta seguridad libres de halógenos y guía de poliamida.**

### Aplicaciones

Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos y suelos. Especialmente recomendados para locales de pública concurrencia.

### Características

Clasificación CPR	 <b>Cables: Cca-s1b,d1,a1</b>
Comportamiento fuego	 <b>No propagador de la llama</b>
Dimensiones	 <b>UNE-EN 60423</b>
Norma	 <b>UNE-EN 61386-22</b>
Propiedades eléctricas	 <b>Aislante</b>
Resistencia a la compresión	 <b>Media: 750N</b>
Resistencia al curvado	 <b>Curvable/Transversalmente elástico</b>
Resistencia al impacto	 <b>Media: 2J</b>
Temperatura máxima	 <b>90°C</b>
Temperatura mínima	 <b>-5°C</b>
Tipo de cable	 <b>H07Z1-K</b>

### Datos técnicos

COMPOSICION	DIAMETRO TUBO	COLORES CABLES	Metros rollo
3G1.5	20	Negro, Azul, Amarillo-verde	100
3G2.5	20	Negro, Azul, Amarillo-verde	100
3G4	20	Negro, Azul, Amarillo-verde	100
3G6	25	Negro, Azul, Amarillo-verde	75