Tubo Tubos precableados

ECO-PRECOR

revi@grupo-revi.com
+34 988 215 454
grupo-revi.com



Tubos corrugados de poliolefina ignifugada libre de halógenos precableados con cables de alta seguridad libres de halógenos y guía de poliamida.

Aplicaciones

Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos y suelos. Especialmente recomendados para locales de publica concurrencia.

Características

Clasificación CPR	**Cables: Cca-s1b,d1,a1**
Comportamiento fuego	**No propagador de la llama**
Dimensiones	**UNE-EN 60423**
Norma	**UNE-EN 61386-22**
Propiedades eléctricas	**Aislante**
Resistencia a la compresión	**Media: 750N**
Resistencia al curvado	**Curvable/Transversalmente elástico**
Resistencia al impacto	**Media: 2J**
Temperatura máxima	**90°C**
Temperatura mínima	**-5°C**
Tipo de cable	**H07Z1-K**

Datos técnicos

Código	COMPOSICIÓN	Diámetro exterior tubo mm	COLORES CABLES	Embalaje mts
T602120G4	TUBO HORMICOR + 2 CABLES H07Z1-K 1,5 CPR	20 +0/-0,3	Negro, Azul	100
T603120G4	TUBO HORMICOR + 3 CABLES H07Z1-K 1,5 CPR	20 +0/-0,3	Negro, Azul, Amarillo-Verde	100
T603220G4	TUBO HORMICOR + 3 CABLES H07Z1-K 2,5 CPR	20 +0/-0,3	Negro, Azul, Amarillo-Verde	100
T605120G4	TUBO HORMICOR + 5 CABLES H07Z1-K 1,5 CPR	20 +0/-0,3	Negro, Azul, Amarillo-Verde, Marrón, Gris	100