Tubo Tubos y accesorios libre halógeno

ECO-REVI

revi@grupo-revi.com
+34 988 215 454
grupo-revi.com



Tubos corrugados de poliolefina ignifugada exento de materiales halogenados.

Aplicaciones

Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos para la protección de los conductores eléctricos. Especialmente recomendados donde se requiera una baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio.

Características

Comportamiento fuego	**No propagador de la llama**
Dimensiones	**UNE-EN 60423**
Embalaje	**Rollos de 100m para 16 y 20, 75m para 25, 50m para 32 y 25m para 40**
Norma	**UNE-EN 61386-22**
Propiedades eléctricas	**Aislante**
Resistencia a la compresión	**320N**
Resistencia al curvado	**Curvable/Transversalmente elástico**
Resistencia al impacto	**1J**
Temperatura máxima	**90°C**
Temperatura mínima	**-5°C**

Datos técnicos

Codigo	Descripcion	Rollo mts	Pallet mts	Diámetro nominal	Diámetro exterior mm	Tolerancias	Diámetro interior aproximado mm
T10416G4	ECOREVI (LH) M-16 GRIS	100	6000	16	16	+0/-0,3	10,7
T10420G4	ECOREVI (LH) M-20 GRIS	100	5200	20	20	+0/-0,3	14,1
T10425G3	ECOREVI (LH) M-25 GRIS	75	3300	25	25	+0/-0,4	18,3
T10432G2	ECOREVI (LH) M-32 GRIS	50	2200	32	32	+0/-0,4	25,3
T10440G1	ECOREVI (LH) M-40 GRIS	25	1100	40	40	+0/-0,4	31,2
T10450G1	ECOREVI (LH) M-50 GRIS	25	900	50	50	+0/-0,5	39,6