



Tubo Tubos especiales **HORMICOR (Libre de halógenos)**

revi@grupo-revi.com

+34 988 215 454

grupo-revi.com



Tubos corrugados de poliolefina libre de halógenos, para instalaciones eléctricas, con resistencia a la compresión 750 Newton y guía incorporada.

Aplicaciones

Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos y suelos. Especialmente recomendados para instalación embebida en hormigón.

Características

Comportamiento fuego		No propagador de la llama
Dimensiones		UNE-EN 60423
Embalaje		Rollos de 100m para 16 y 20, 75m para 25, 50m para 32 y 25m para 40 y 50
Norma		UNE-EN 61386-22
Propiedades eléctricas		Aislante
Resistencia a la compresión		Media: 750N
Resistencia al curvado		Curvable/Transversalmente elástico
Resistencia al impacto		Media: 2J
Temperatura máxima		90°C
Temperatura mínima		-5°C

Datos técnicos

Diámetro nominal	Diámetro exterior mm	Tolerancias mm	Diámetro interior aproximado mm
16	16	+0/-0,3	10,7
20	20	+0/-0,3	14,1
25	25	+0/-0,4	18,3
32	32	+0/-0,4	25,3
40	40	+0/-0,4	31,2
50	50	+0/-0,5	39,6
63	63	+0/-0,6	52,6