revi@grupo-revi.com
+34 988 215 454
grupo-revi.com



Los tubos flexibles con fleje de acero galvanizado, con recubrimiento de PVC para instalaciones eléctricas, tienen una resistencia a la compresión de 1250 Newton.

Aplicaciones

Adecuado para el aislamiento y protección mecánica de instalaciones eléctricas de máquinas y equipos.

Características

Comportamiento fuego	**No propagador de la llama**
Embalaje	**Rollos 50 m y 25 m**
Grado de protección	**55**
Norma	**61386-23**
Propiedades eléctricas	**Continuidad/ Aislante (Según Racor)**
Resistencia a la compresión	**1250 N**
Resistencia al curvado	**FLEXIBLE**
Resistencia al impacto	**2J**
Temperatura máxima	**+60 °C**
Temperatura mínima	**-5 °C**

Datos técnicos

Nominal	Código	Descripción	Embalaje mts	Diámetro interior aprox. mm	Diámetro exterior Aprox mm
7	T80307G2	TUBO RFLEX + 7 GR R50	50	9	13
9	T80309G2	TUBO RFLEX + 9 GR R50	50	11	15
11	T80311G2	TUBO RFLEX + 11 GR R50	50	14	18
13	T80313G2	TUBO RFLEX + 13 GR R50	50	15	19
16	T80316G2	TUBO RFLEX + 16 GR R50	50	17	21
21	T80321G1	TUBO RFLEX + 21 GR R25	25	22	27
29	T80329G1	TUBO RFLEX + 29 GR R25	25	30	34
36	T80336G1	TUBO RFLEX + 36 GR R25	25	38	45
48	T80348G1	TUBO RFLEX + 48 GR R25	25	49	56