revi@grupo-revi.com
+34 988 215 454
grupo-revi.com



Tubos flexibles de fleje de acero galvanizado, para instalaciones eléctricas, con resistencia a la compresión de 750 Newton.

Aplicaciones

Adecuados para la protección mecánica, en instalaciones eléctricas de maquinaria y equipos.

Características

Comportamiento fuego	**No propagador de la llama**
Embalaje	**Rollos 50 m y 25 m**
Grado de protección	**55**
Norma	**61386-23**
Propiedades eléctricas	**Continuidad**
Resistencia a la compresión	**1250 N**
Resistencia al curvado	**FLEXIBLE**
Resistencia al impacto	**2J**
Temperatura máxima	**+400 ºC**
Temperatura mínima	**-45ºc**

Datos técnicos

Nominal	Código	Descripción	Embalaje mts	Diámetro interior aproximado mm	Diámetro exterior mm
7	T80007D2	TUBO RFLEX-MD 7 R50	50	9	12
9	T80009D2	TUBO RFLEX-MD 9 R50	50	11	14
11	T80011D2	TUBO RFLEX-MD 11 R50	50	14	17
13	T80013D2	TUBO RFLEX-MD 13 R50	50	15	18
16	T80016D2	TUBO RFLEX-MD 16 R50	50	17	20
21	T80021D1	TUBO RFLEX-MD 21 R25	25	22	26
29	T80029D1	TUBO RFLEX-MD 29 R25	25	30	33
36	T80036D1	TUBO RFLEX-MD 36 R25	25	38	43
48	T80048D1	TUBO RFLEX-MD 48 R25	25	49	54