# TUBO RFLEX

revi@grupo-revi.com
+34 988 215 454
grupo-revi.com



**Los tubos flexibles con fleje de acero galvanizado, con recubrimiento de PVC para instalaciones eléctricas, tienen una resistencia a la compresión de 750 Newton.**

## Aplicaciones

Adecuado para el aislamiento y protección mecánica de instalaciones eléctricas de máquinas y equipos.

## Características

| | |
|---|---|
| Comportamiento fuego | **No propagador de la llama** |
| Embalaje | **Rollos 50 m y 25 m** |
| Grado de protección | **55** |
| Norma | **61386-23** |
| Propiedades eléctricas | **Continuidad/ Aislante (Según Racor)** |
| Resistencia a la compresión | **750 N** |
| Resistencia al curvado | **FLEXIBLE** |
| Resistencia al impacto | **2J** |
| Temperatura máxima | **+60 °C** |
| Temperatura mínima | **-5°c** |

## Datos técnicos

| Nominal | Código | Descripción | Embalaje mts | Diámetro interior aprox. mm | Diámetro exterior Aprox mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | T80207G2 | TUBO RFLEX 7 GR R50 | 50 | 9 | 13 |
| 9 | T80209G2 | TUBO RFLEX 9 GR R50 | 50 | 11 | 15 |
| 11 | T80211G2 | TUBO RFLEX 11 GR R50 | 50 | 14 | 18 |
| 13 | T80213G2 | TUBO RFLEX 13 GR R50 | 50 | 15 | 19 |
| 16 | T80216G2 | TUBO RFLEX 16 GR R50 | 50 | 17 | 21 |
| 21 | T80221G1 | TUBO RFLEX 21 GR R25 | 25 | 22 | 27 |
| 29 | T80229G1 | TUBO RFLEX 29 GR R25 | 25 | 30 | 34 |
| 36 | T80236G1 | TUBO RFLEX 36 GR R25 | 25 | 38 | 45 |
| 48 | T80248G1 | TUBO RFLEX 48 GR R25 | 25 | 49 | 56 |