



Câbles unipolaires sans couverture rigide et isolement composé en thermoplastique avec une faible émission de fumées et de gaz corrosifs.

Applications

Particulièrement conseillées pour des installations encadrées dans la ITC-BT 16 du

Caractéristiques

Insulation	T17 selon UNE-EN 50363-7	Sections	1.5 a 240 mm 2
Couleurs	Jaune vert, orange, rouge, rose, violet, turquoise, bleu, noir, blanc, gris et marron	Température	70°C
Conduit	Cuivre classe 2 selon UNE-EN 60228	Tension essaie	2500V
Emballage	1,5 rouleaux de 200m plastifiés et rouleaux de 100m pour le reste des sections	Tension nominale	450/750V
Norme	UNE 21002		

Données techniques

Sección mm2	Espesor mm	Diámetro mm	Resistencia a 20 °C Ohm/km	Peso aprox. Kg/Km
1,5	0,7	2,8	12,1	20
2,5	0,8	3,4	7,41	31
4	0,8	3,9	4,61	47
6	0,8	4,75	3,08	69
10	1	5,8	1,83	121
16	1	6,75	1,15	175
25	1,2	8,45	0,727	275
35	1,2	9,5	0,524	378
50	1,4	11,3	0,387	510
70	1,4	12,75	0,268	704