




Câble électrique Câble 300/500 V - 450/750 V sans halogène

revi@grupo-revi.com

+34 988 215 454

grupo-revi.com

## ECO-REVI RIGIDE H07Z1-R (AS)












Câbles unipolaires sans couverture rigide et isolement composé en thermoplastique avec une faible émission de fumées et de gaz corrosifs.

### Applications

Particulièrement conseillées pour des installations encadrées dans la ITC-BT 16 du

### Caractéristiques

Insulation	 <b>T17 selon UNE-EN 50363-7</b>
Couleurs	 <b>Jaune vert, orange, rouge, rose, violet, turquoise, bleu, noir, blanc, gris et marron</b>
Conduit	 <b>Cuivre classe 2 selon UNE-EN 60228</b>
Emballage	 <b>1,5 rouleaux de 200m plastifiés et rouleaux de 100m pour le reste des sections</b>
Norme	 <b>UNE 21002</b>
Sections	 <b>1.5 a 240 mm<sup>2</sup></b>
Température	 <b>70°C</b>
Tension essai	 <b>2500V</b>
Tension nominale	 <b>450/750V</b>

### Données techniques

Sección mm <sup>2</sup>	Espesor mm	Diámetro mm	Resistencia a 20 °C Ohm/km	Peso aprox. Kg/Km
1,5	0,7	2,8	12,1	20
2,5	0,8	3,4	7,41	31
4	0,8	3,9	4,61	47
6	0,8	4,75	3,08	69
10	1	5,8	1,83	121
16	1	6,75	1,15	175
25	1,2	8,45	0,727	275
35	1,2	9,5	0,524	378
50	1,4	11,3	0,387	510
70	1,4	12,75	0,268	704