











Cables multipolares con conductor flexible, aislamiento de PVC y cubierta de PVC.

Applications

Instalación en locales domésticos, cocinas y oficinas. Para aparatos portátiles ligeros. Estos cables son para esfuerzos mecánicos pequeños (por ejemplo para aparatos de radio, lamparas de mesa, lamparas de colgar y máquinas de oficina)

Caractéristiques

Insulation	 PVC TI2 selon UNE- 21031
Couleurs	 Blanc, gris ou noir
Conduit	 Cuivre classe 5 selon UNE-EN 60228
Emballage	 Rouleaux de 100m plastifiés
Identification unipolaire	 Par placement en accord avec UNE 21089-1
Norme	 UNE 21031
Sections	 2, 3, 4, 5 x 0.75 a 4 mm²
Température	 70°C
Tension essaie	 2000V
Tension nominale	 300/500V

Données techniques

Sección mm ²	Espesor aislamiento		Diámetro mm	Resistencia a 20 °C Ohm/Km
	mm	mm		
2x0,5	0,5	0,6	4,6-5,9	39
2x0,75	0,5	0,6	4,9-6,3	26
3x0,5	0,5	0,6	4,9-6,3	39
3x0,75	0,5	0,6	5,2-6,7	26
4x0,5	0,5	0,6	5,4-6,9	39
4x0,75	0,5	0,6	5,7-7,3	26