



# Câble électrique Câble 300/500 V - 450/750 V Rigido H07V-R

revi@grupo-revi.com

+34 988 215 454

grupo-revi.com



**Cables unipolaires sans couverture avec conducteur rigide avec plusieurs fils de fer avec isolement en PVC.**

## Applications

Installation dans des conducteurs situés sur les superficies, encastrables et dans des systèmes fermés analogues.&n

## Caractéristiques

Insulation	<b>PVC TI1 selon UNE- 21031</b>
Couleurs	<b>jaune vert, orange, rouge, rose, violet, turquoise, bleu, noir, blanc, gris et marron.</b>
Conduit	<b>Cuivre classe 2 selon UNE-EN 60228</b>
Emballage	<b>Rouleaux de 100m plastifiés.</b>
Norme	<b>UNE 21031</b>
Sections	<b>6 a 95mm</b>
Température	<b>70°C</b>
Tension essai	<b>2500V</b>
Tension nominale	<b>450/750V</b>

## Données techniques

Sección mm <sup>2</sup>	Espesor mm	Diámetro mm	Resistencia a 20 °C Ohm/km	Peso aprox. Kg/Km
6	0,8	4,75	3,08	69
10	1	5,8	1,83	121
16	1	6,75	1,15	175
25	1,2	8,45	0,727	275
35	1,2	9,5	0,524	378
50	1,4	11,3	0,387	510
70	1,4	12,75	0,268	704
95	1,6	14,9	0,193	990