



**Câbles multipolaires avec conducteurs flexibles,
isolement et couverture de PVC.**

Applications

Adéquats pour le transport et distribution d'énergie électrique dans des installations fixes protégées ou pas. Adéquats pour des installatio

Caractéristiques

Insulation	 PCV/A selon IEC 60502-1	Norme	 UNE 21123-1
Couleurs	 Noir	Sections	 7, 10, 12, 14, 16, 19, 24, 27, 30, 37, 44, 52 y 61 x 1.5 y 2.5mm2. 7, 10 y 12 x 4 mm2
Conduit	 Cuivre classe 5 selon UNE-EN 60228	Température	 70°C
Couvert	 PVC type DMV18 selon UNE- HD 603-1	Tension essaie	 3500V
Emballage	 Rouleaux de 100m plastifiés et bobines	Tension nominale	 0.6/1kV

Données techniques

Seccion mm2	Espesor aislamiento mm	Diametro mm	Resistencia a 20 °C Ohm/km
7G1,5	0,8	12,6	13,3
7G2,5	0,8	13,8	7,98
7G4	1	16,8	4,95
10G1,5	0,8	15,8	13,3
10G2,5	0,8	17,4	7,98
10G4	1	21,4	4,95
12G1,5	0,8	16,4	13,3
12G2,5	0,8	17,2	7,98
12G4	1	22,2	4,95
14G1,5	0,8	18,1	13,3
14G2,5	0,8	18,9	7,98
16G1,5	0,8	19,1	13,3
16G2,5	0,8	20	7,98
19G1,5	0,8	21,1	13,3
19G2,5	0,8	22,3	7,98
24G1,5	0,8	22,8	13,3
24G2,5	0,8	27,8	7,98
27G1,5	0,8	25,3	13,3
27G2,5	0,8	23,7	7,98
30G1,5	0,8	26,2	13,3
30G2,5	0,8	25,6	7,98
37G1,5	0,8	28,4	13,3
37G2,5	0,8	28,5	7,98
44G1,5	0,8	32	13,3
44G2,5	0,8	30,2	7,98
52G1,5	0,8	30,2	13,3
52G2,5	0,8	33,5	7,98
61G1,5	0,8	32,1	13,3
61G2,5	0,8	35,7	7,98