














**Tubes lisses en PVC rigide unis á travers d'un manchon branchable.**

**Adéquats pour le montage superficielle pour la protection des circuits électriques**

### Applications

Adecuados para el montaje superficial para la protección de los conductores eléctricos.

### Caractéristiques

Couleurs	 <b>Gris RAL 7035 ou noir</b>
Comportement au feu	 <b>Non multiplication de la flamme</b>
Dimensions	 <b>UNE-EN 60423</b>
Emballage	 <b>Fardos de barras de 3m en palets</b>
Norme	 <b>UNE-EN 61386-21</b>
Propriétés électriques	 <b>Isolant</b>
Résistance de la compression	 <b>Forte: 1250N</b>
Résistance au courbé	 <b>Rigide (courbable á chaud)</b>
Resistance á l'impact	 <b>Moyenne: 2J</b>
Température maximale	 <b>60°C</b>
Température minimale	 <b>-5°C</b>

### Données techniques

Diámetro nominal	Diámetro exterior mm	Tolerancias mm	Diámetro interior aproximado mm
16	16	+0/-0,3	10,7
20	20	+0/-0,3	14,1
25	25	+0/-0,4	18,3
32	32	+0/-0,4	25,3
40	40	+0/-0,4	31,2
50	50	+0/-0,5	39,6
63	63	+0/-0,6	52,6