



# Tuyaux Tuyaux de canalisation

## DOUBLE PAROI RACCORDABLES

revi@grupo-revi.com

+34 988 215 454

grupo-revi.com













**Tubes à double paroi avec la couche extérieure ondulée et de l'intérieur lisse fabriqués avec polyoléfine ignifugée.**

### Applications

Adéquats pour le montage d'incorporation pour la protection des circuits électriques.

### Caractéristiques

Couleurs	 <b>Blanc</b>
Comportement au feu	 <b>Non multiplication de la flamme</b>
Emballage	 <b>Rouleaux de 150m para 50 y 63, de 75m pour 90 y de 50m pour 110 y 160</b>
Norme	 <b>UNE-EN 61386-22</b>
Propriétés électriques	 <b>Isolant</b>
Résistance de la compression	 <b>320N</b>
Résistance au courbé	 <b>Courbable</b>
Resistance á l'impact	 <b>2J</b>
Température maximale	 <b>90°C</b>
Température minimale	 <b>-5°C</b>

### Données techniques

Diámetro nominal	Diámetro exterior mm	Tolerancias mm	Diámetro interior aproximado mm
40	40	0,8	30
50	50	1	37
63	63	1,2	47
90	90	1,7	67
110	110	2	82
160	160	2,9	120