




## Tuyaux Tuyaux de canalisation **DOUBLE PAROI (Rouleaux)**

revi@grupo-revi.com

+34 988 215 454

grupo-revi.com










**Tubes à double paroi avec la couche extérieure ondulée fabriquée en PE á haute densité et la couche de l'intérieur lisse fabriquée en PE á haute densité.**

### Applications

Adéquats pour l'installation enterrée directement dans le sol sans p

### Caractéristiques

Couleurs	 <b>Rouge et vert</b>
Emballage	 <b>Rouleaux de 150, 100, 75, 50 ou 25m (selon diamètres)</b>
Norme	 <b>UNE-EN 50086-2-4</b>
Résistance de la compression	 <b>450N</b>
Résistance au courbé	 <b>Courbable</b>
Resistance á l'impact	 <b>15J para 40 y 50, 20J para 63, 75 y 90, 28J para 110 y 125 y 40J para 160 y 200</b>
Température minimale	 <b>-5°C</b>

### Données techniques

Diámetro nominal	Diámetro exterior mm	Tolerancias mm	Diámetro interior mínimo mm
40	40	0,8	30
50	50	1	37
63	63	1,2	47
75	75	1,4	56
90	90	1,7	67
110	110	2	82
125	125	2,3	94
160	160	2,9	120
200	200	3,6	150
250	250	4,5	188