



Tuyaux Tuyaux et accessoires sans halogènes ECO-BLINDÉ

revi@grupo-revi.com
+34 988 215 454
grupo-revi.com








Tubes lisses fabriqués avec un composant libre d'halogène, rigide avec une union évasée, manchons branchables ou en forme de pas de vis.

Applications

Adéquats pour le montage superficielle pour la protection des circuits électriques&n

Caractéristiques

Couleurs	 Gris RAL 7035
Comportement au feu	 Non multiplication de la flamme
Dimensions	 UNE-EN 60423
Emballage	 Ballot de barres de 3 m en palets
Norme	 UNE-EN 61386-21
Propriétés électriques	 Isolant
Résistance de la compression	 Forte: 1250N
Résistance au courbé	 Rigide(courbable á chaud)
Resistance á l'impact	 Forte:6J
Température maximale	 90°C
Température minimale	 -5°C

Données techniques

Diámetro nominal	Diámetro exterior mm	Tolerancias mm	Diámetro interior mínimo mm
16	16	+0/-0,3	10,7
20	20	+0/-0,3	14,1
25	25	+0/-0,4	18,3
32	32	+0/-0,4	25,3
40	40	+0/-0,4	31,2
50	50	+0/-0,5	39,6
63	63	+0/-0,6	52,6