ECO-REVI (sans halogène)

revi@grupo-revi.com
+34 988 215 454
grupo-revi.com



Tubes ondulés de polyoléfine ignifugée exempte de matériaux halogènes.

Applications

Adéquats pour le montage incorporé dans les murs, plafonds pour la protection des conducteurs électriques. Particulièrement recommandés où l´on exige

Caractéristiques

Comportement au feu	**Non multiplication de la flamme**
Dimensions	**UNE-EN 60423**
Emballage	**Rouleaux de 100m pour 16 et 20, 75m pour 25, 50m pour 32 et 25m pour 40 et 50**
Norme	**UNE-EN 61386-22**
Propriétées eléctriques	**Isolant**
Résistance de la compression	**320N**
Résistence au courbé	**Courbable/Transversalment élastique**
Resistance á l'impact	**1J**
Température maximale	**90ºC**
Température minimale	**-5ºC**

Données techniques

Diámetro nominal	Diámetro exterior mm	Tolerancias	Diámetro interior aproximado mm
16	16	+0/-0,3	10,7
20	20	+0/-0,3	14,1
25	25	+0/-0,4	18,3
32	32	+0/-0,4	25,3
40	40	+0/-0,4	31,2
50	50	+0/-0,5	39,6