



Tuyaux Tuyaux spéciaux HORMICOR (sans halogène)

revi@grupo-revi.com
+34 988 215 454
grupo-revi.com













Tubes ondulés de polyoléfine libre d'halogènes.

Applications

Adéquats pour le montage incorporé dans les murs, plafonds et sols. Particulièrement recommandés pour une installation absorbée de béton.

Caractéristiques

Comportement au feu	 Non multiplication de la flamme
Dimensions	 UNE-EN 60423
Emballage	 Rollos de 100m para 16 y 20, 75m para 25, 50m para 32 y 25m para 40 y 50
Norme	 UNE-EN 61386-22
Propriétés électriques	 Isolant
Résistance de la compression	 Moyenne: 750N
Résistance au courbé	 Courbable/Transversalment élastique
Resistance á l'impact	 Moyenne: 2J
Température maximale	 90°C
Température minimale	 -5°C

Données techniques

Diámetro nominal	Diámetro exterior mm	Tolerancias mm	Diámetro interior aproximado mm
16	16	+0/-0,3	10,7
20	20	+0/-0,3	14,1
25	25	+0/-0,4	18,3
32	32	+0/-0,4	25,3
40	40	+0/-0,4	31,2
50	50	+0/-0,5	39,6
63	63	+0/-0,6	52,6