




**Tubes ondulés en PVC pour des installations électriques, avec résistance à la compression de 750 Newton et guide incorporé.**

### Applications

Adéquats pour le montage incorporé dans les murs, plafonds pour la protection des conducteur

### Caractéristiques

Comportement au feu	 <b>Non multiplication de la flamme</b>
Dimensions	 <b>UNE-EN 60423</b>
Emballage	 <b>Rouleaux de 100m pour 16 et 20, 75m pour 25, 50m pour 32 et 25m pour 40, 50,63</b>
Norme	 <b>UNE-EN 61386-22</b>
Propriétés électriques	 <b>Non déclarées</b>
Résistance de la compression	 <b>320N</b>
Résistance au courbé	 <b>Courbable</b>
Resistance à l'impact	 <b>1J</b>
Température maximale	 <b>60°C</b>
Température minimale	 <b>-5°C</b>

### Données techniques

Diámetro nominal	Diámetro exterior mm	Tolerancias mm	Diámetro interior aproximado mm
16	16	+0/-0,3	10,7
20	20	+0/-0,3	14,1
25	25	+0/-0,4	18,3
32	32	+0/-0,4	25,3
40	40	+0/-0,4	31,2
50	50	+0/-0,5	39,6
63	63	+0/-0,6	52,6