# Tubos
# Tarifa general 2026

## Sede central

revi@grupo-revi.com

+34 988 216 412

Quintela de Canedo, 25
32001 Ourense - España

GPS 42.356196, -7.908926

## Centros de producción

### Conductores Eléctricos Revi S.A.

revi@grupo-revi.com

+34 988 216 412

Quintela de Canedo, 25
32001 Ourense - España

### Revi Trefilados y Cableados S.A.

revi@grupo-revi.com

+34 988 216 412

Quintela de Canedo, 25
32001 Ourense - España

### Plásticos Revi Tubos S.A.

revi@grupo-revi.com

+34 988 215 454

Carretera de Barra de Miño, s/n
32950 Coles (Ourense) - España

### Tuberías Barcia, S.L.U.

revi@grupo-revi.com

+34 981 605 907

C/ A-2 Parque empresarial de A Laracha
15145 A Laracha (A Coruña) - España

### Plásticos Revi Conduits, S.L.

revi@grupo-revi.com

+34 953 170 108

C/ Suiza, s/n. P. I. Aquisgrana
23200 La Carolina (Jaén) - España

### Revi Cable Solutions, S.L.

revi@grupo-revi.com

+34 935 956 400

C/ Industria 2, Polígono Ind. La Torre
08760 Martorell (Barcelona) - España

## Centros logísticos - Delegaciones

### Barcelona

logistica.barcelona@grupo-revi.com

+34 936 528 426

Pl Can Calderón C/Murcia Nº 54 C
08830 Sant Boi de Llobregat - España

### Madrid

logistica.madrid@grupo-revi.com

+34 916 082 542

Pl Nuestra Señora de Butarque,
C/Daza Valdés Nº 8, Nave 1
28914 Leganés - España

### Vizcaya

logistica.paisvasco@grupo-revi.com

+34 944 542 615

Pl Ugaldeguren 1, Parcela 5, Nave 2
48170 Zamudio - España

### Valencia

logistica.valencia@grupo-revi.com

+34 936 528 426

C/ Proyecto 12
46134 Foios - España

Especialista desde 1960 en la fabricación de conductores eléctricos de baja tensión, conductores de cobres desnudo y tuberías. Revi le ofrece una amplia gama de cables y sistemas de canalización de alta calidad.

El 90% de nuestros productos están certificados por AENOR, y cuentan hoy en día con certificación CPR. Desde su fundación en 1960, el desarrollo de Revi ha ido enfocado a 2 objetivos fundamentales: calidad y servicio.

Para ello, cumplimos con los criterios de calidad más estrictos (certificados ISO), apoyándonos en el mejor equipo humano, y en un sistema logístico avanzado y personalizado.

Más recientemente, la voluntad de controlar el impacto que nuestras actividades, productos y servicios pueden llegar a producir sobre el medio ambiente nos ha llevado a instaurar un SGM basado en normas UNE EN-ISO 14001.

Más información:
**www.grupo-revi.com**

## Tubos y accesorios PVC 7

**Corrugado** 7
Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos para la protección de los conductores eléctricos.

**Corrugado 750** 7
Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos para la protección de los conductores eléctricos.

**Blindado negro enchufable** 8
Adecuados para el montaje superficial para la protección de los conductores eléctricos.

**Fortplas** 7
Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos para la protección de los conductores eléctricos.

**Blindado gris enchufable, roscado y abocardado** 8
Adecuados para el montaje superficial para la protección de los conductores eléctricos.

**Accesorios PVC** 8-10
Adecuados para la unión y curvas de los tubos rígidos blindados.

## Tubos y accesorios libres de halógenos 11

**ECO-REVI** 11
Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos para la protección de los conductores eléctricos. Especialmente recomendados donde se requiera una baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio.

**Hormicor** 11
Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos y suelos. Especialmente recomendados para instalación embebida en hormigón.

**Accesorios libre halógenos** 12-13
Adecuados para el montaje superficial para la protección de los conductores eléctricos.



**ECO-Fortplas** 11
Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos para la protección de los conductores eléctricos. Especialmente recomendados donde se requiera una baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio.

**ECO-Blindado** 12
Adecuados para el montaje superficial en paredes y techos, para la protección de los conductores eléctricos. Especialmente recomendados donde se requiera una baja emisión de humos y gases en caso de incendio.

**Racord** 13
Adecuado para la unión de tubos rígidos blindados a cajas.

## Tubos especiales / Fontanería 14

**Revisolar** 14
Tubos corrugados de poliolefina libre de halógenos, resistente a los rayos UV.

**ICT-Acometidas Blindado** 14
Adecuados para el montaje empotrado para la protección de los conductores eléctricos.

**Reviair** 14
Tubos de doble pared en HDPE con la capa exterior corrugada azul y la interior lisa opaca, con tratamientos antiestático, antibacteriano y antifúngico.

**Revical** 14
Adecuados para la protección de tuberías de cobre, hierro y polietileno reticulado en las instalaciones de fontanería.

## Tubos precableados 15

### Precor 15

Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos, falsos techos, huecos de la construcción y canales protectoras de obra. Especialmente recomendado para viviendas.

CPR Cables $E_{ca}$

### ECO-Precor coaxial 16

Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos, falsos techos, huecos de la construcción y canales protectoras de obra, para T.V. digital, C.A.T.V. y teledistribución.

CPR Cables $D_{ca}$-s2,d2,a1

### ECO-Precor C.I. Detect-RF120 16

Tubos corrugados de poliolefina ignifugada libre de halógenos precableados con cables de alta seguridad libres de halógenos y resistente al fuego RF120.

CPR Cables $C_{ca}$-sb,a1,d1

### ECO-Precor 15

Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos y suelos. Especialmente recomendados para locales de publica concurrencia.

CPR Cables $C_{ca}$-s1b,d1,a1

### ECO-Precor UTP Cat6 LH 16

Adecuados para el montaje empotrado en paredes, techos, falsos techos, huecos de la construcción y canales protectoras de obra para transmisión de datos a alta velocidad.

CPR Cables $D_{ca}$-s2,d2,a1

## Tubos de canalizaciones 17

### Doble pared Rollos 17

Adecuados para la instalación enterrada directamente en el suelo sin protección adicional. Indicados para instalación de redes eléctricas, líneas de telecomunicación, conductos de agua, tuberías de gas...



### Doble pared Acometidas 18

Adecuados para el montaje empotrado para la protección de los conductores eléctricos.

### Accesorios doble pared 18

Adecuados para la unión de los tubos doble pared.

### Doble pared Barras 17

Adecuados para la instalación enterrada directamente en el suelo sin protección adicional. Indicados para instalación de redes eléctricas, lineas de telecomunicación, conductos de agua, tuberias de gas...

### Doble pared UV Rollos 18

Resistencia a los rayos según la norma UNE 21123 y UNE 211605:2013.
Adecuados para la instalación enterrada directamente en el suelo sin protección adicional. Indicados para instalación de redes eléctricas, líneas de telecomunicación, conductos de agua, tuberías de gas...

## Tubos metálicos flexibles 19 NOVEDAD

**Rflex-MD** 19

Tubos flexibles de fleje de acero galvanizado, para instalaciones eléctricas. Adecuados para la protección mecánica, en instalaciones eléctricas de maquinaria y equipos.

**Rflex +** 19

Tubos flexibles de fleje de acero galvanizado, con recubrimiento de PVC para instalaciones eléctricas. Adecuados para la protección mecánica, en instalaciones eléctricas de maquinaria y equipos.

**Racor Rflex** 20

Tubos flexibles de fleje de acero galvanizado, con recubrimiento de PVC para instalaciones eléctricas. Adecuados para la protección mecánica, en instalaciones eléctricas de maquinaria y equipos.

**Rflex** 19

Tubos flexibles de fleje de acero galvanizado, con recubrimiento de PVC para instalaciones eléctricas. Adecuados para el aislamiento y protección mecánica de instalaciones eléctricas de máquinas y equipos.

**Rflex HF +** 20

Tubos flexibles de fleje de acero galvanizado, con recubrimiento de poliolefina ignifugada halogen free. Adecuados para la protección mecánica, en instalaciones eléctricas de maquinaria y equipos.

## Tubos agua 21

**Revisan SN8** 21

Adecuados para saneamiento enterrado sin presión.

**Drevi Bóveda** 21

Adecuados para drenaje enterrado en obras de edificación e ingeniería civil:
- Caminos, carreteras, autovias y autopistas.
- Obras de construcción y edificación.
- Otras obras de ingeniería civil (aeropuertos, túneles, muros, taludes, pistas deportivas, vías férreas, etc.).
- Drenes y redes filtrantes de aguas superficiales.

**Drevi Drenaje** 21

Adecuados para drenaje enterrado en obras de edificación e ingeniería civil:
- Caminos, carreteras, autovias y autopistas.
- Obras de construcción y edificación.
- Otras obras de ingeniería civil (aeropuertos, túneles, muros, taludes, pistas deportivas, vías férreas, etc.).
- Drenes y redes filtrantes de aguas superficiales.

## Corrugado

Clas. **2221**

| | |
|---|---|
| Resistencia a la compresión | **320 N** |
| Resistencia al impacto | **1 J** |
| Temperatura máxima | **+ 60 C°** |
| Temperatura mínima | **- 5 C°** |

Precios en euros para 100 metros.

| Nominal | Ref. ● | Ref. ● | m / Rollo | m / Palet | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | T10115N4 | -- | 100 | 6.000 | 33 € | 35 € | 38 € | 41 € | 44 € |
| 20 | T10120N4 | T10120G4 | 100 | 5.200 | 37 € | 40 € | 43 € | 46 € | 49 € |
| 25 | T10125N3 | T10125G3 | 75 | 3.300 | 49 € | 53 € | 57 € | 61 € | 66 € |
| 32 | T10132N2 | T10132G2 | 50 | 2.200 | 76 € | 82 € | 88 € | 95 € | 102 € |
| 40 | T10140N1 | -- | 25 | 1.100 | 101 € | 109 € | 117 € | 126 € | 135 € |
| 50 | T10150N1 | -- | 25 | 900 | 156 € | 168 € | 181 € | 195 € | 210 € |

## Fortplas

Clas. **2321**

| | |
|---|---|
| Resistencia a la compresión | **320 N** |
| Resistencia al impacto | **2 J** |
| Temperatura máxima | **+ 60 C°** |
| Temperatura mínima | **- 5 C°** |

Precios en euros para 100 metros.

| Nominal | Ref. ● | Ref. ● | m / Rollo | m / Palet | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | T10215N4 | T10215G4 | 100 | 6.000 | 56 € | 60 € | 65 € | 70 € | 75 € |
| 20 | T10220N4 | T10220G4 | 100 | 5.200 | 60 € | 65 € | 70 € | 75 € | 81 € |
| 25 | T10225N3 | T10225G3 | 75 | 3.300 | 79 € | 85 € | 91 € | 98 € | 105 € |
| 32 | T10232N2 | T10232G2 | 50 | 2.200 | 122 € | 131 € | 141 € | 152 € | 163 € |
| 40 | T10240N1 | T10240G1 | 25 | 1.100 | 170 € | 183 € | 197 € | 212 € | 228 € |
| 50 | T10250N1 | T10250G1 | 25 | 900 | 255 € | 274 € | 295 € | 317 € | 341 € |

Guía

## Corrugado 750

Clas. **3321**

| | |
|---|---|
| Resistencia a la compresión | **750 N** |
| Resistencia al impacto | **2 J** |
| Temperatura máxima | **+ 60 C°** |
| Temperatura mínima | **- 5 C°** |

Precios en euros para 100 unidades.

| Nominal | Ref. | m / Rollo | m / Palet | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | T11015G4 | 100 | 6.000 | 61 € | 66 € | 71 € | 76 € | 82 € |
| 20 | T11020G4 | 100 | 5.200 | 65 € | 70 € | 75 € | 81 € | 87 € |
| 25 | T11025G3 | 75 | 3.300 | 96 € | 103 € | 111 € | 119 € | 128 € |
| 32 | T11032G2 | 50 | 2.200 | 146 € | 157 € | 169 € | 182 € | 196 € |
| 40 | T11040G1 | 25 | 1.100 | 187 € | 201 € | 216 € | 232 € | 249 € |
| 50 | T11050G1 | 25 | 900 | 280 € | 301 € | 324 € | 348 € | 374 € |

## Blindado gris enchufable, roscado y abocardado

Clas. **4321**

| | |
|---|---|
| Resistencia a la compresión | **1.250 N** |
| Resistencia al impacto | **2 J** |
| Temperatura máxima | **+ 60 Cº** |
| Temperatura mínima | **- 5 Cº** |

Precios en euros para 100 metros.

| Nominal | Ref. enchufable | Ref. roscado | Ref. abocardado | m / Fardo | m / Palet | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | T20816G6 | T20416G6 | T20216G6 | 57 | 2.565 | 122 € | 131 € | 141 € | 152 € | 163 € |
| 20 | T20820G6 | T20420G6 | T20220G6 | 57 | 3.420 | 163 € | 175 € | 188 € | 202 € | 217 € |
| 25 | T20825G6 | T20425G6 | T20225G6 | 57 | 2.052 | 220 € | 237 € | 255 € | 274 € | 295 € |
| 32 | T20832G6 | T20432G6 | T20232G6 | 30 | 1.350 | 310 € | 333 € | 358 € | 385 € | 414 € |
| 40 | T20840G6 | T20440G6 | T20240G6 | 30 | 840 | 462 € | 497 € | 534 € | 574 € | 617 € |
| 50 | T20850G6 | T20450G6 | T20250G6 | 15 | 600 | 634 € | 682 € | 733 € | 788 € | 847 € |
| 63 | T20863G6 | T20463G6 | T20263G6 | 15 | 360 | 853 € | 917 € | 986 € | 1.060 € | 1.140 € |

## Blindado negro enchufable

Clas. **4321**

| | |
|---|---|
| Resistencia a la compresión | **1.250 N** |
| Resistencia al impacto | **2 J** |
| Temperatura máxima | **+ 60 Cº** |
| Temperatura mínima | **- 5 Cº** |

Precios en euros para 100 metros.

| Nominal | Ref. enchufable | m / Fardo | m / Palet | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | T20816N6 | 57 | 2.565 | 110 € | 118 € | 127 € | 137 € | 147 € |
| 20 | T20820N6 | 57 | 3.420 | 147 € | 158 € | 170 € | 183 € | 197 € |
| 25 | T20825N6 | 57 | 2.052 | 215 € | 231 € | 248 € | 267 € | 287 € |
| 32 | T20832N6 | 30 | 1.350 | 278 € | 299 € | 321 € | 345 € | 371 € |
| 40 | T20840N6 | 30 | 840 | 410 € | 441 € | 474 € | 510 € | 548 € |
| 50 | T20850N6 | 15 | 600 | 566 € | 608 € | 654 € | 703 € | 756 € |
| 63 | T20863N6 | 15 | 360 | 764 € | 821 € | 883 € | 949 € | 1.020 € |

## Manguito de blindado enchufable y roscado

Precios en euros para 100 unidades.

| Nominal | Ref. enchufable ● | Ref. enchufable ● | Ref. roscado ● | Uds. / Bolsa | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | F20216N | F20216G | F20416G | 19 | 68 € | 73 € | 78 € | 84 € | 90 € |
| 20 | F20220N | F20220G | F20420G | 19 | 71 € | 76 € | 82 € | 88 € | 95 € |
| 25 | F20225N | F20225G | F20425G | 19 | 77 € | 83 € | 89 € | 96 € | 103 € |
| 32 | F20232N | F20232G | F20432G | 10 | 80 € | 86 € | 92 € | 99 € | 106 € |
| 40 | F20240N | F20240G | F20440G | 10 | 186 € | 200 € | 215 € | 231 € | 248 € |
| 50 | F20250N | F20250G | F20450G | 5 | 260 € | 280 € | 301 € | 324 € | 348 € |
| 63 | F20263N | F20263G | F20463G | 5 | 295 € | 317 € | 341 € | 367 € | 395 € |

## Curvas para tubo blindado abocardado

Clas. **4321**

| | |
|---|---|
| Resistencia a la compresión | **1.250 N** |
| Resistencia al impacto | **2 J** |
| Temperatura máxima | **+ 60 Cº** |
| Temperatura mínima | **- 5 Cº** |

Precios en euros para 100 unidades.

| Nominal | Ref. ● | Ref. ● | Uds. Bolsa | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | C2021660N | C2021660G | 5 | 358 € | 385 € | 414 € | 445 € | 478 € |
| 20 | C2022060N | C2022060G | 5 | 425 € | 457 € | 491 € | 528 € | 568 € |
| 25 | C2022560N | C2022560G | 5 | 453 € | 487 € | 524 € | 563 € | 605 € |
| 32 | C2023260N | C2023260G | 5 | 553 € | 594 € | 639 € | 687 € | 739 € |
| 40 | C2024060N | C2024060G | 3 | 721 € | 775 € | 833 € | 895 € | 962 € |
| 50 | C2025060N | C2025060G | 3 | 1.092 € | 1.174 € | 1.262 € | 1.357 € | 1.459 € |
| 63 | C2026360N | C2026360G | 3 | 1.695 € | 1.822 € | 1.959 € | 2.106 € | 2.264 € |

## Curvas para tubo blindado enchufable

Clas. **4321**

| | |
|---|---|
| Resistencia a la compresión | **1.250 N** |
| Resistencia al impacto | **2 J** |
| Temperatura máxima | **+ 60 Cº** |
| Temperatura mínima | **- 5 Cº** |

Precios en euros para 100 unidades.

| Nominal | Ref. ● | Ref. ● | Uds. Bolsa | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | C2081660N | C2081660G | 5 | 358 € | 385 € | 414 € | 445 € | 478 € |
| 20 | C2082060N | C2082060G | 5 | 425 € | 457 € | 491 € | 528 € | 568 € |
| 25 | C2082560N | C2082560G | 5 | 453 € | 487 € | 524 € | 563 € | 605 € |
| 32 | C2083260N | C2083260G | 5 | 553 € | 594 € | 639 € | 687 € | 739 € |
| 40 | C2084060N | C2084060G | 3 | 721 € | 775 € | 833 € | 895 € | 962 € |
| 50 | C2085060N | C2085060G | 3 | 1.092 € | 1.174 € | 1.262 € | 1.357 € | 1.459 € |
| 63 | C2086360N | C2086360G | 3 | 1.695 € | 1.822 € | 1.959 € | 2.106 € | 2.264 € |

## Curvas para tubo blindado roscado

Clas. **4321**

| | |
|---|---|
| Resistencia a la compresión | **1.250 N** |
| Resistencia al impacto | **2 J** |
| Temperatura máxima | **+ 60 Cº** |
| Temperatura mínima | **- 5 Cº** |

Precios en euros para 100 unidades.

| Nominal | Ref. | Uds. Bolsa | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | C2041680G | 5 | 358 € | 385 € | 414 € | 445 € | 478 € |
| 20 | C2042080G | 5 | 425 € | 457 € | 491 € | 528 € | 568 € |
| 25 | C2042580G | 5 | 453 € | 487 € | 524 € | 563 € | 605 € |
| 32 | C2043280G | 5 | 553 € | 594 € | 639 € | 687 € | 739 € |
| 40 | C2044080G | 3 | 721 € | 775 € | 833 € | 895 € | 962 € |
| 50 | C2045080G | 3 | 1.092 € | 1.174 € | 1.262 € | 1.357 € | 1.459 € |
| 63 | C2046380G | 3 | 1.695 € | 1.822 € | 1.959 € | 2.106 € | 2.264 € |

## Curvas flexibles para tubo blindado

Clas. **4321**

| | |
|---|---|
| Resistencia a la compresión | **1.250 N** |
| Resistencia al impacto | **2 J** |
| Temperatura máxima | **+ 60 C°** |
| Temperatura mínima | **- 5 C°** |

Precios en euros para 100 unidades.

| Nominal | Ref. | Uds. / Bolsa | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | C2081600G | 10 | 176 € | 189 € | 203 € | 218 € | 235 € |
| 20 | C2082000G | 10 | 195 € | 209 € | 225 € | 242 € | 260 € |
| 25 | C2082500G | 5 | 270 € | 290 € | 312 € | 335 € | 360 € |
| 32 | C2083200G | 5 | 463 € | 498 € | 535 € | 576 € | 619 € |
| 40 | C2084000G | 3 | 693 € | 745 € | 801 € | 861 € | 926 € |

## Codos para tubo blindado enchufable

Precios en euros para 100 unidades.

| Nominal | Ref. | Uds. / Bolsa | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | D20816G | 25 | 132 € | 142 € | 153 € | 164 € | 176 € |
| 20 | D20820G | 25 | 168 € | 181 € | 195 € | 210 € | 226 € |
| 25 | D20825G | 25 | 227 € | 244 € | 262 € | 282 € | 303 € |
| 32 | D20832G | 15 | 262 € | 282 € | 303 € | 326 € | 350 € |

## Tes para tubo blindado enchufable

Precios en euros para 100 unidades.

| Nominal | Ref. | Uds. / Bolsa | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | B20816G | 25 | 159 € | 171 € | 184 € | 198 € | 213 € |
| 20 | B20820G | 25 | 187 € | 201 € | 216 € | 232 € | 249 € |
| 25 | B20825G | 25 | 242 € | 260 € | 280 € | 301 € | 324 € |
| 32 | B20832G | 15 | 286 € | 307 € | 330 € | 355 € | 382 € |

## ECO-REVI

Clas. **2222**

| | |
|---|---|
| Resistencia a la compresión | **320 N** |
| Resistencia al impacto | **1 J** |
| Temperatura máxima | **+ 90 C°** |
| Temperatura mínima | **- 5 C°** |
| Libre de halógenos s/norma | **UNE EN 50642** |

Precios en euros para 100 metros.

| Nominal | Ref. | m / Rollo | m / Palet | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | T10416G4 | 100 | 6.000 | 88 € | 95 € | 102 € | 110 € | 118 € |
| 20 | T10420G4 | 100 | 5.200 | 112 € | 120 € | 129 € | 139 € | 149 € |
| 25 | T10425G3 | 75 | 3.300 | 171 € | 184 € | 198 € | 213 € | 229 € |
| 32 | T10432G2 | 50 | 2.200 | 236 € | 254 € | 273 € | 293 € | 315 € |
| 40 | T10440G1 | 25 | 1.100 | 387 € | 416 € | 447 € | 481 € | 517 € |
| 50 | T10450G1 | 25 | 900 | 498 € | 535 € | 575 € | 618 € | 664 € |



## ECO-Fortplas

Clas. **2322**

| | |
|---|---|
| Resistencia a la compresión | **320 N** |
| Resistencia al impacto | **2 J** |
| Temperatura máxima | **+ 90 C°** |
| Temperatura mínima | **- 5 C°** |
| Libre de halógenos s/norma | **UNE EN 50642** |

Precios en euros para 100 metros.

| Nominal | Ref. | m / Rollo | m / Palet | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | T10820B4 | 100 | 5.200 | 138 € | 148 € | 159 € | 171 € | 184 € |
| 25 | T10825B3 | 75 | 3.300 | 198 € | 213 € | 229 € | 246 € | 264 € |
| 32 | T10832B2 | 50 | 2.200 | 271 € | 291 € | 313 € | 336 € | 361 € |
| 40 | T10840B1 | 25 | 1.100 | 406 € | 436 € | 469 € | 504 € | 542 € |

Guía

## Hormicor

Clas. **3422**

| | |
|---|---|
| Resistencia a la compresión | **750 N** |
| Resistencia al impacto | **6 J** |
| Temperatura máxima | **+ 90 C°** |
| Temperatura mínima | **- 5 C°** |
| Libre de halógenos s/norma | **UNE EN 50642** |

Precios en euros para 100 unidades.

| Nominal | Ref. | m / Rollo | m / Palet | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | T10616G4 | 100 | 6.000 | 68 € | 73 € | 78 € | 84 € | 90 € |
| 20 | T10620G4 | 100 | 5.200 | 79 € | 85 € | 91 € | 98 € | 105 € |
| 25 | T10625G3 | 75 | 3.300 | 118 € | 127 € | 137 € | 147 € | 158 € |
| 32 | T10632G2 | 50 | 2.200 | 187 € | 201 € | 216 € | 232 € | 249 € |
| 40 | T10640G1 | 25 | 1.100 | 230 € | 247 € | 266 € | 286 € | 307 € |
| 50 | T10650G1 | 25 | 900 | 308 € | 331 € | 356 € | 383 € | 412 € |



## ECO-Blindado enchufable

Clas. **4432**

| | |
|---|---|
| Resistencia a la compresión | **1.250 N** |
| Resistencia al impacto | **6 J** |
| Temperatura máxima | **+ 90 Cº** |
| Temperatura mínima | **- 15 Cº** |
| Libre de halógenos s/norma | **UNE EN 50642** |

Precios en euros para 100 metros.

| Nominal | Ref. | m / Fardo | m / Palet | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | T21816G6 | 57 | 2.565 | 341 € | 367 € | 395 € | 425 € | 457 € |
| 20 | T21820G6 | 57 | 3.420 | 417 € | 448 € | 482 € | 518 € | 557 € |
| 25 | T21825G6 | 57 | 2.052 | 574 € | 617 € | 663 € | 713 € | 766 € |
| 32 | T21832G6 | 30 | 1.350 | 793 € | 852 € | 916 € | 985 € | 1.059 € |
| 40 | T21840G6 | 30 | 840 | 1.153 € | 1.239 € | 1.332 € | 1.432 € | 1.539 € |
| 50 | T21850G6 | 15 | 600 | 1.549 € | 1.665 € | 1.790 € | 1.924 € | 2.068 € |
| 63 | T21863G6 | 15 | 360 | 2.073 € | 2.228 € | 2.395 € | 2.575 € | 2.768 € |

## ECO-Blindado abocardado

Clas. **4432**

| | |
|---|---|
| Resistencia a la compresión | **1.250 N** |
| Resistencia al impacto | **6 J** |
| Temperatura máxima | **+ 90 Cº** |
| Temperatura mínima | **- 15 Cº** |
| Libre de halógenos s/norma | **UNE EN 50642** |

Precios en euros para 100 metros.

| Nominal | Ref. | m / Fardo | m / Palet | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | T21016G6 | 57 | 2.565 | 341 € | 367 € | 395 € | 425 € | 457 € |
| 20 | T21020G6 | 57 | 3.420 | 417 € | 448 € | 482 € | 518 € | 557 € |
| 25 | T21025G6 | 57 | 2.052 | 574 € | 617 € | 663 € | 713 € | 766 € |
| 32 | T21032G6 | 30 | 1.350 | 793 € | 852 € | 916 € | 985 € | 1.059 € |
| 40 | T21040G6 | 30 | 840 | 1.153 € | 1.239 € | 1.332 € | 1.432 € | 1.539 € |
| 50 | T21050G6 | 15 | 600 | 1.549 € | 1.665 € | 1.790 € | 1.924 € | 2.068 € |
| 63 | T21063G6 | 15 | 360 | 2.073 € | 2.228 € | 2.395 € | 2.575 € | 2.768 € |

## Manguito para ECO-Blindado enchufable

Precios en euros para 100 unidades.

| Nominal | Ref. | Uds. / Bolsa | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | F21816G | 19 | 112 € | 120 € | 129 € | 139 € | 149 € |
| 20 | F21820G | 19 | 132 € | 142 € | 153 € | 164 € | 176 € |
| 25 | F21825G | 19 | 151 € | 162 € | 174 € | 187 € | 201 € |
| 32 | F21832G | 10 | 275 € | 296 € | 318 € | 342 € | 368 € |
| 40 | F21840G | 10 | 366 € | 393 € | 422 € | 454 € | 488 € |
| 50 | F21850G | 5 | 507 € | 545 € | 586 € | 630 € | 677 € |
| 63 | F21863G | 5 | 657 € | 706 € | 759 € | 816 € | 877 € |

## Curvas para tubo ECO-Blindado abocardado

Clas. **4432**

| | |
|---|---|
| Resistencia a la compresión | **1.250 N** |
| Resistencia al impacto | **6 J** |
| Temperatura máxima | **+ 90 Cº** |
| Temperatura mínima | **- 15 Cº** |
| Libre de halógenos s/norma | **UNE EN 50642** |

Precios en euros para 100 unidades.

| Nominal | Ref. | Uds. / Bolsa | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | C2101660G | 5 | 929 € | 999 € | 1.074 € | 1.155 € | 1.242 € |
| 20 | C2102060G | 5 | 1.102 € | 1.185 € | 1.274 € | 1.370 € | 1.473 € |
| 25 | C2102560G | 5 | 1.267 € | 1.362 € | 1.464 € | 1.574 € | 1.692 € |
| 32 | C2103260G | 5 | 2.280 € | 2.451 € | 2.635 € | 2.833 € | 3.045 € |
| 40 | C2104060G | 3 | 3.052 € | 3.281 € | 3.527 € | 3.792 € | 4.076 € |
| 50 | C2105060G | 3 | 4.223 € | 4.540 € | 4.881 € | 5.247 € | 5.641 € |
| 63 | C2106360G | 3 | 5.465 € | 5.875 € | 6.316 € | 6.790 € | 7.299 € |

## Curvas para tubo ECO-Blindado enchufable

Clas. **4432**

| | |
|---|---|
| Resistencia a la compresión | **1.250 N** |
| Resistencia al impacto | **6 J** |
| Temperatura máxima | **+ 90 Cº** |
| Temperatura mínima | **- 15 Cº** |
| Libre de halógenos s/norma | **UNE EN 50642** |

Precios en euros para 100 unidades.

| Nominal | Ref. | Uds. / Bolsa | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | C2181660G | 5 | 929 € | 999 € | 1.074 € | 1.155 € | 1.242 € |
| 20 | C2182060G | 5 | 1.102 € | 1.185 € | 1.274 € | 1.370 € | 1.473 € |
| 25 | C2182560G | 5 | 1.267 € | 1.362 € | 1.464 € | 1.574 € | 1.692 € |
| 32 | C2183260G | 5 | 2.280 € | 2.451 € | 2.635 € | 2.833 € | 3.045 € |
| 40 | C2184060G | 3 | 3.052 € | 3.281 € | 3.527 € | 3.792 € | 4.076 € |
| 50 | C2185060G | 3 | 4.223 € | 4.540 € | 4.881 € | 5.247 € | 5.641 € |
| 63 | C2186360G | 3 | 5.465 € | 5.875 € | 6.316 € | 6.790 € | 7.299 € |

IP67

## Racord de caja LH IP67

Precios en euros para 100 unidades.

| Nominal | Ref. | Descripción | Uds. / Bolsa | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | D21816G | Racor de caja LH M-16 IP67 GR | 20 | 259 € | 278 € | 299 € | 321 € | 345 € |
| 20 | D21820G | Racor de caja LH M-20 IP67 GR | 20 | 288 € | 310 € | 333 € | 358 € | 385 € |
| 25 | D21825G | Racor de caja LH M-25 IP67 GR | 20 | 365 € | 392 € | 421 € | 453 € | 487 € |
| 32 | D21832G | Racor de caja LH M-32 IP67 GR | 20 | 498 € | 535 € | 575 € | 618 € | 664 € |
| 40 | D21840G | Racor de caja LH M-40 IP67 GR | 5 | 698 € | 750 € | 806 € | 866 € | 931 € |
| 50 | D21850G | Racor de caja LH M-50 IP67 GR | 5 | 871 € | 936 € | 1.006 € | 1.081 € | 1.162 € |

## Revisolar

Clas. **3422**

| | |
|---|---|
| Resistencia a la compresión | 750 N |
| Resistencia al impacto | 6 J |
| Temperatura máxima | + 90 Cº |
| Temperatura mínima | - 5 Cº |
| Resistencia a rayos s/norma | UNE 21123 y UNE 211605:2013 |
| Libre de halógenos s/norma | UNE EN 50642 |

Precios en euros para 100 metros.

| Nominal | Ref. | Embalaje (m) | Pallet (m) | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | T10720N4 | 100 | 5.200 | 183 € | 196 € | 211 € | 227 € | 244 € |
| 25 | T10725N3 | 75 | 3.300 | 272 € | 292 € | 314 € | 338 € | 363 € |
| 32 | T10732N2 | 50 | 2.200 | 381 € | 410 € | 440 € | 473 € | 509 € |

## Reviair

| | |
|---|---|
| Resistencia a la compresión | 450 N |
| Resistencia al impacto | 20 J |
| Temperatura máxima | + 60 Cº |
| Temperatura mínima | - 5 Cº |

Precios en euros para 100 metros.

| Nominal | Ref. | Embalaje (m) | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | T21475A2 | 50 | 505 € | 543 € | 584 € | 627 € | 674 € |
| 90 | T21490A2 | 50 | 700 € | 753 € | 809 € | 870 € | 935 € |

## ICT-Acometidas Blindado

Clas. **2221**

| | |
|---|---|
| Resistencia a la compresión | 320 N |
| Resistencia al impacto | 1 J |
| Temperatura máxima | + 60 Cº |
| Temperatura mínima | - 5 Cº |

Precios en euros para 100 metros.

| Nominal | Ref. | m / Fardo | m / Palet | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | T20132N6 | 30 | 1.350 | 160 € | 172 € | 185 € | 199 € | 214 € |
| 40 | T20140N6 | 30 | 840 | 219 € | 235 € | 253 € | 272 € | 292 € |
| 50 | T20150N6 | 15 | 600 | 300 € | 323 € | 347 € | 373 € | 401 € |
| 63 | T20163N6 | 15 | 360 | 440 € | 473 € | 508 € | 546 € | 587 € |

## Revical

| | |
|---|---|
| Resistencia a la compresión | 125N |
| Resistencia al impacto | 1 J |

Precios en euros para 100 metros.

| Nominal | Ref. ● | Ref. ● | m / Rollo | m / Palet | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,5 | T10913A2 | T10913R2 | 50 | 3.750 | 33 € | 35 € | 38 € | 41 € | 44 € |
| 16 | T10916A2 | T10916R2 | 50 | 3.750 | 39 € | 42 € | 45 € | 48 € | 52 € |
| 19 | T10919A2 | T10919R2 | 50 | 3.000 | 48 € | 52 € | 56 € | 60 € | 65 € |
| 23 | T10923A2 | T10923R2 | 50 | 2.200 | 60 € | 65 € | 70 € | 75 € | 81 € |
| 29 | T10929A2 | T10929R2 | 50 | 2.200 | 96 € | 103 € | 111 € | 119 € | 128 € |
| 36 | T10936A1 | T10936R1 | 25 | 1.100 | 163 € | 175 € | 188 € | 202 € | 217 € |

## Precor

CPR Cables $E_{ca}$

Clas. **3422**

| | |
|---|---|
| Resistencia a la compresión | 750 N |
| Resistencia al impacto | 6 J |
| Temperatura máxima | + 90 C° |
| Temperatura mínima | - 5 C° |

- Negro
- Azul
- Amarillo-verde

| Nominal | Ref. | m / Rollo | m / Palet | Descripción | Composición |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | T403120G4 | 100 | 4.000 | Precor 3G1.5 | Tubo Hormicor 20 mm + 3 hilos H07V-K 1,5 mm² |
| 20 | T403220G4 | 100 | 4.000 | Precor 3G2.5 | Tubo Hormicor 20 mm + 3 hilos H07V-K 2,5 mm² |
| 25 | T403625G3 | 75 | 3.000 | Precor 3G6 | Tubo Hormicor 25 mm + 3 hilos H07V-K 6 mm² |

LH

## ECO-Precor

CPR Cables $C_{ca}$-s1b,d1,a1

Clas. **3422**

| | |
|---|---|
| Resistencia a la compresión | 750 N |
| Resistencia al impacto | 6 J |
| Temperatura máxima | + 90 C° |
| Temperatura mínima | - 5 C° |

- Negro
- Azul
- Amarillo-verde

Otras opciones de color bajo consulta.

| Nominal | Ref. | m / Rollo | m / Palet | Descripción | Composición |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | T602120G4 | 100 | 4.000 | ECO-Precor 2x1.5 | Tubo Hormicor 20 mm + 2 hilos H07Z1-K (AS) 1,5 mm² |
| 20 | T603120G4 | 100 | 4.000 | ECO-Precor 3G1.5 | Tubo Hormicor 20 mm + 3 hilos H07Z1-K (AS) 1,5 mm² |
| 20 | T603220G4 | 100 | 4.000 | ECO-Precor 3G2.5 | Tubo Hormicor 20 mm + 3 hilos H07Z1-K (AS) 2,5 mm² |
| 25 | T603625G3 | 75 | 3.000 | ECO-Precor 3G6 | Tubo Hormicor 25 mm + 3 hilos H07Z1-K (AS) 6 mm² |
| 20 | T605120G4 | 100 | 4.000 | ECO-Precor 5G1.5 | Tubo Hormicor 20 mm + 5 hilos H07Z1-K (AS) 1,5 mm² |

LH

## ECO-Precor coaxial

CPR Cables $D_{ca}$-s2,d2,a1

Clas. **3422**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la compresión | **750 N** | Diamétro CU | **1,02 mm** |
| Resistencia al impacto | **6 J** | Ohm | **75±2AL** |
| Temperatura máxima | **+ 90 C°** | Pantalla | **CCA Cobertura >85%** |
| Temperatura mínima | **- 5 C°** | | |

| Nominal | Ref. | m / Rollo | m / Palet | Descripción | Composición |
|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **T600720G4** | **100** | **4.000** | **ECO-Precor M20 Gr + Coaxial HDTV LV Dca** | **Tubo Hormicor 20 mm + Cable TV coaxial** |

LH

## ECO-Precor UTP Cat6 LH

CPR Cables $D_{ca}$-s2,d2,a1

Clas. **3422**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la compresión | **750N** | Diamétro CU | **0,57 mm** |
| Resistencia al impacto | **6J** | | |
| Temperatura máxima | **+ 90C°** | | |
| Temperatura mínima | **- 5C°** | | |

Precios en euros para 100 metros

| Nominal | Ref. | m / Rollo | m / Palet | Descripción | Composición |
|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **T600520G4** | **100** | **4.000** | **ECO-Precor M20 + UTP CAT6 LH Dca** | **Tubo Hormicor 20 mm + Cable UTP LH Cat6** |

LH

## ECO-Precor C.I. Detect-RF120

CPR Cables $C_{ca}$-sb,a1,d1

Clas. **3422**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la compresión | **750N** | | |
| Resistencia al impacto | **6J** | | |
| Temperatura máxima | **+ 90C°** | | |
| Temperatura mínima | **- 5C°** | | |

Precios en euros para 100 metros

| Nominal | Ref. | m / Rollo | m / Palet | Descripción | Composición |
|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **T600620R4** | **100** | **4.000** | **ECO-Precor C.I. Detect-RF120** | **Tubo Hormicor 20 mm + SOZ1-K 2G1,5 C.I. DETECT-RF120. CPR R100** |

## Doble pared Rollos NORMAL

Resistencia a la compresión 450 N
Temperatura mínima - 5 Cº

Precios en euros para 100 metros.

| Nominal | Resist. impacto | Ref. ● | Ref. ● | m / Rollo | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 15 J | T20340R2 | T20340V2 | 50 | 247 € | 266 € | 286 € | 307 € | 330 € |
| 50 | 15 J | T20350R2 | T20350V2 | 50 | 309 € | 332 € | 357 € | 384 € | 413 € |
| 63 | 20 J | T20363R2 | T20363V2 | 50 | 357 € | 384 € | 413 € | 444 € | 477 € |
| 75 | 20 J | T20375R2 | -- | 50 | 426 € | 458 € | 492 € | 529 € | 569 € |
| 90 | 20 J | T20390R2 | T20390V2 | 50 | 525 € | 564 € | 606 € | 651 € | 700 € |
| 110 | 28 J | T20311R2 | T20311V2 | 50 | 724 € | 778 € | 836 € | 899 € | 966 € |
| 125 | 28 J | T20312R2 | T20312V2 | 50 | 811 € | 872 € | 937 € | 1.007 € | 1.083 € |
| 160 | 40 J | T20316R2 | -- | 50 | 1.087 € | 1.169 € | 1.257 € | 1.351 € | 1.452 € |
| 200 | 40 J | T20320R1 | -- | 25 | 1.940 € | 2.086 € | 2.242 € | 2.410 € | 2.591 € |

## Doble pared Rollos LIGERO

Resistencia a la compresión 250 N
Temperatura mínima - 5 Cº

Precios en euros para 100 metros.

| Nominal | Resist. impacto | Ref. ● | Ref. ● | m / Rollo | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 3 J | T21240R2 | T21240V2 | 50 | 222 € | 239 € | 257 € | 276 € | 297 € |
| 50 | 3 J | T21250R2 | T21250V2 | 50 | 278 € | 299 € | 321 € | 345 € | 371 € |
| 63 | 6 J | T21263R2 | T21263V2 | 50 | 322 € | 346 € | 372 € | 400 € | 430 € |
| 90 | 6 J | T21290R2 | T21290V2 | 50 | 473 € | 508 € | 546 € | 587 € | 631 € |
| 110 | 12 J | T21211R2 | T21211V2 | 50 | 584 € | 628 € | 675 € | 726 € | 780 € |
| 125 | 12 J | T21212R2 | -- | 50 | 722 € | 776 € | 834 € | 897 € | 964 € |
| 160 | 15 J | T21216R2 | -- | 50 | 972 € | 1.045 € | 1.123 € | 1.207 € | 1.298 € |

6m

## Doble pared Barras NORMAL

Resistencia a la compresión 450 N
Temperatura mínima - 5 Cº

Precios en euros para 100 metros.

| Nominal | Resist. impacto | Ref. ● | Ref. ● | m / Rollo | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 20 J | T20363R7 | T20363V7 | 1.368 | 357 € | 384 € | 413 € | 444 € | 477 € |
| 90 | 20 J | T20390R7 | T20390V7 | 648 | 525 € | 564 € | 606 € | 651 € | 700 € |
| 110 | 28 J | T20311R7 | T20311V7 | 402 | 724 € | 778 € | 836 € | 899 € | 966 € |
| 125 | 28 J | T20312R7 | T20312V7 | 360 | 811 € | 872 € | 937 € | 1.007 € | 1.083 € |
| 160 | 40 J | T20316R7 | -- | 198 | 1.087 € | 1.169 € | 1.257 € | 1.351 € | 1.452 € |
| 200 | 40 J | T20320R7 | -- | 120 | 1.940 € | 2.086 € | 2.242 € | 2.410 € | 2.591 € |
| 250 | 40 J | T20325R7 | -- | 72 | 3.099 € | 3.331 € | 3.581 € | 3.850 € | 4.139 € |

Ignifugado

## Doble pared Acometidas

Clas. **2322**

| | |
|---|---|
| Resistencia a la compresión | 320 N |
| Resistencia al impacto | 2 J |
| Temperatura máxima | + 90 C° |
| Temperatura mínima | - 5 C° |

Precios en euros para 100 metros.

| Nominal | Ref. | m / Rollo | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | T21140B2 | 50 | 327 € | 352 € | 378 € | 406 € | 436 € |
| 50 | T21150B2 | 50 | 433 € | 465 € | 500 € | 538 € | 578 € |
| 63 | T21163B2 | 50 | 525 € | 564 € | 606 € | 651 € | 700 € |
| 90 | T21190B2 | 50 | 732 € | 787 € | 846 € | 909 € | 977 € |
| 110 | T21111B2 | 50 | 1.003 € | 1.078 € | 1.159 € | 1.246 € | 1.339 € |
| 160 | T21116B2 | 50 | 1.583 € | 1.702 € | 1.830 € | 1.967 € | 2.115 € |

LH

## Doble pared UV Rollos

| | |
|---|---|
| Resistencia a la compresión | 450 N |
| Temperatura mínima | - 5 C° |
| Resistencia a rayos s/norma | UNE 21123 y UNE 211605:2013 |

Precios en euros para 100 metros.

| Nominal | Resist. impacto | Ref. | m / Rollo | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 15 J | T20340N2 | 50 | 395 € | 426 € | 458 € | 491 € | 528 € |
| 50 | 15 J | T20350N2 | 50 | 494 € | 531 € | 571 € | 614 € | 661 € |
| 63 | 20 J | T20363N2 | 50 | 571 € | 614 € | 661 € | 710 € | 763 € |
| 75 | 20 J | T20375N2 | 50 | 682 € | 733 € | 787 € | 846 € | 910 € |
| 90 | 20 J | T20390N2 | 50 | 840 € | 902 € | 970 € | 1.042 € | 1.120 € |
| 110 | 28 J | T20311N2 | 50 | 1.158 € | 1.245 € | 1.338 € | 1.438 € | 1.546 € |
| 125 | 28 J | T20312N2 | 50 | 1.298 € | 1.395 € | 1.499 € | 1.611 € | 1.733 € |
| 160 | 40 J | T20316N2 | 50 | 1.739 € | 1.870 € | 2.011 € | 2.162 € | 2.323 € |
| 200 | 40 J | T20320N1 | 25 | 3.104 € | 3.338 € | 3.587 € | 3.856 € | 4.146 € |

## Accesorios doble pared

Precios en euros para 100 unidades.

| Nominal | Ref. | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | F20340N | 186 € | 200 € | 215 € | 231 € | 248 € |
| 50 | F20350N | 260 € | 280 € | 301 € | 324 € | 348 € |
| 63 | F20363N | 295 € | 317 € | 341 € | 367 € | 395 € |
| 75 | F20375N | 349 € | 375 € | 403 € | 433 € | 465 € |
| 90 | F20390N | 370 € | 398 € | 428 € | 460 € | 495 € |
| 110 | F20311N | 473 € | 508 € | 546 € | 587 € | 631 € |
| 125 | F20312N | 632 € | 679 € | 730 € | 785 € | 844 € |
| 160 | F20316N | 1.060 € | 1.140 € | 1.226 € | 1.318 € | 1.417 € |
| 200 | F20320N | 1.422 € | 1.529 € | 1.644 € | 1.767 € | 1.900 € |
| 250 | F20325N | 2.030 € | 2.182 € | 2.346 € | 2.522 € | 2.711 € |

## Rflex-MD

Clas. **4357**

| | |
|---|---|
| Resistencia a la compresión | **1.250 N** |
| Resistencia al impacto | **2 J** |
| Temperatura máxima | **+ 400 Cº** |
| Temperatura mínima | **- 45 Cº** |

| Nominal | Ref. | Descripción | Embalaje (m) | Diámetro int. aprox. (mm) | Diámetro ext. aprox. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | T80007D2 | TUBO RFLEX-MD 7 R50 | 50 | 9 | 12 |
| 9 | T80009D2 | TUBO RFLEX-MD 9 R50 | 50 | 11 | 14 |
| 11 | T80011D2 | TUBO RFLEX-MD 11 R50 | 50 | 14 | 17 |
| 13 | T80013D2 | TUBO RFLEX-MD 13 R50 | 50 | 15 | 18 |
| 16 | T80016D2 | TUBO RFLEX-MD 16 R50 | 50 | 17 | 20 |
| 21 | T80021D1 | TUBO RFLEX-MD 21 R25 | 25 | 22 | 26 |
| 29 | T80029D1 | TUBO RFLEX-MD 29 R25 | 25 | 30 | 33 |
| 36 | T80036D1 | TUBO RFLEX-MD 36 R25 | 25 | 38 | 43 |
| 48 | T80048D1 | TUBO RFLEX-MD 48 R25 | 25 | 49 | 54 |

## Rflex

Clas. **3321**

| | |
|---|---|
| Resistencia a la compresión | **750 N** |
| Resistencia al impacto | **2 J** |
| Temperatura máxima | **+ 60 Cº** |
| Temperatura mínima | **- 5 Cº** |

| Nominal | Ref. | Descripción | Embalaje (m) | Diámetro int. aprox. (mm) | Diámetro ext. aprox. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | T80207G2 | TUBO RFLEX 7 GR R50 | 50 | 9 | 13 |
| 9 | T80209G2 | TUBO RFLEX 9 GR R50 | 50 | 11 | 15 |
| 11 | T80211G2 | TUBO RFLEX 11 GR R50 | 50 | 14 | 18 |
| 13 | T80213G2 | TUBO RFLEX 13 GR R50 | 50 | 15 | 19 |
| 16 | T80216G2 | TUBO RFLEX 16 GR R50 | 50 | 17 | 21 |
| 21 | T80221G1 | TUBO RFLEX 21 GR R25 | 25 | 22 | 27 |
| 29 | T80229G1 | TUBO RFLEX 29 GR R25 | 25 | 30 | 34 |
| 36 | T80236G1 | TUBO RFLEX 36 GR R25 | 25 | 38 | 45 |
| 48 | T80248G1 | TUBO RFLEX 48 GR R25 | 25 | 49 | 56 |

## Rflex +

Clas. **4321**

| | |
|---|---|
| Resistencia a la compresión | **1.250 N** |
| Resistencia al impacto | **2 J** |
| Temperatura máxima | **+ 60 Cº** |
| Temperatura mínima | **- 5 Cº** |

| Nominal | Ref. | Descripción | Embalaje (m) | Diámetro int. aprox. (mm) | Diámetro ext. aprox. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | T80307G2 | TUBO RFLEX + 7 GR R50 | 50 | 9 | 13 |
| 9 | T80309G2 | TUBO RFLEX + 9 GR R50 | 50 | 11 | 15 |
| 11 | T80311G2 | TUBO RFLEX + 11 GR R50 | 50 | 14 | 18 |
| 13 | T80313G2 | TUBO RFLEX + 13 GR R50 | 50 | 15 | 19 |
| 16 | T80316G2 | TUBO RFLEX + 16 GR R50 | 50 | 17 | 21 |
| 21 | T80321G1 | TUBO RFLEX + 21 GR R25 | 25 | 22 | 27 |
| 29 | T80329G1 | TUBO RFLEX + 29 GR R25 | 25 | 30 | 34 |
| 36 | T80336G1 | TUBO RFLEX + 36 GR R25 | 25 | 38 | 45 |
| 48 | T80348G1 | TUBO RFLEX + 48 GR R25 | 25 | 49 | 56 |

## Rflex HF +

Clas. **4321**

| | |
|---|---|
| Resistencia a la compresión | **1.250 N** |
| Resistencia al impacto | **2 J** |
| Temperatura máxima | **+ 90 Cº** |
| Temperatura mínima | **- 5 Cº** |

| Nominal | Ref. | Descripción | Embalaje (m) | Diámetro int. aprox. (mm) | Diámetro ext. aprox. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | T80407G2 | TUBO RFLEX HF+ 7 GR R50 | 50 | 9 | 13 |
| 9 | T80409G2 | TUBO RFLEX HF+ 9 GR R50 | 50 | 11 | 15 |
| 11 | T80411G2 | TUBO RFLEX HF+ 11 GR R50 | 50 | 14 | 18 |
| 13 | T80413G2 | TUBO RFLEX HF+ 13 GR R50 | 50 | 15 | 19 |
| 16 | T80416G2 | TUBO RFLEX HF+ 16 GR R50 | 50 | 17 | 21 |
| 21 | T80421G1 | TUBO RFLEX HF+ 21 GR R25 | 25 | 22 | 27 |
| 29 | T80429G1 | TUBO RFLEX HF+ 29 GR R25 | 25 | 30 | 34 |
| 36 | T80436G1 | TUBO RFLEX HF+ 36 GR R25 | 25 | 38 | 45 |
| 48 | T80448G1 | TUBO RFLEX HF+ 48 GR R25 | 25 | 49 | 56 |

## Racor Rflex

Disponible en métrica EN60423 bajo pedido.

| | |
|---|---|
| Grado de protección | **55** |
| Norma | **PG DIN 40430** |
| Propiedades eléctricas | **Aislante/Conductor** |
| Temperatura máxima | **+ 90 Cº** |
| Temperatura mínima | **- 5 Cº** |

| Nominal | Ref. | Descripción | Embalaje (m) | Diámetro int. aprox. (mm) | Diámetro ext. aprox. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | F80207PG | RACOR RFLEX PG7 | 50 | 9,5 | 12,5 |
| 9 | F80209PG | RACOR RFLEX PG9 | 50 | 10,5 | 15,5 |
| 11 | F80211PG | RACOR RFLEX PG11 | 50 | 13 | 18,5 |
| 13 | F80213PG | RACOR RFLEX PG13 | 50 | 14,5 | 21 |
| 16 | F80216PG | RACOR RFLEX PG16 | 50 | 17,5 | 23,5 |
| 21 | F80221PG | RACOR RFLEX PG21 | 20 | 22 | 29,4 |
| 29 | F80229PG | RACOR RFLEX PG29 | 20 | 30 | 37,5 |
| 36 | F80236PG | RACOR RFLEX PG36 | 15 | 37 | 48 |
| 48 | F80248PG | RACOR RFLEX PG48 | 5 | 47 | 62 |

6m

## Revisan SN8

Dimensiones según UNE-EN 13476-3
Rigidez anular SN 8

Precios en euros para 100 metros.

| Nominal | Ref. | Ref. | m / Palet | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | T20916M7 | T20916N7 | 198 | 1.703 € | 1.831 € | 1.968 € | 2.116 € | 2.275 € |
| 200 | T20920M7 | T20920N7 | 120 | 2.480 € | 2.666 € | 2.866 € | 3.081 € | 3.312 € |
| 250 | T20925M7 | T20925N7 | 72 | 3.656 € | 3.930 € | 4.225 € | 4.542 € | 4.883 € |
| 315 | T20931M7 | T20931N7 | 54 | 5.332 € | 5.732 € | 6.162 € | 6.624 € | 7.121 € |

## Drevi Drenaje DOBLE CAPA

Dimensiones según UNE 53994
Resistencia al impacto 10 J a 0ºC
Superficie perforada > 20 cm2/m
Rigidez anular SN 4

Precios en euros para 100 metros.

| Nominal | Ref. | m / Rollo | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | T20763N2 | 50 | 274 € | 295 € | 317 € | 341 € | 366 € |
| 110 | T20711N2 | 50 | 585 € | 629 € | 676 € | 727 € | 782 € |
| 125 | T20712N2 | 50 | 763 € | 820 € | 882 € | 948 € | 1.019 € |
| 160 | T20716N2 | 50 | 972 € | 1.045 € | 1.123 € | 1.207 € | 1.298 € |
| 200 | T20720N1 | 25 | 1.814 € | 1.950 € | 2.096 € | 2.253 € | 2.422 € |

6m



## Drevi Bóveda

Dimensiones según UNE 53994
Resistencia al impacto 10 J a 0ºC
Superficie perforada Semiperforado
Rigidez anular 110 - SN 4
160 - SN 2

Precios en euros para 100 metros.

| Nominal | Ref. | m / Palet | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | T22111A7 | 420 | 1.041 € | 1.119 € | 1.203 € | 1.293 € | 1.390 € |
| 160 | T22116A7 | 210 | 1.680 € | 1.806 € | 1.941 € | 2.087 € | 2.244 € |